

# 合肥防静电地板 合肥明祥 质量可靠 铝合金防静电地板

产品名称	合肥防静电地板 合肥明祥 质量可靠 铝合金防静电地板
公司名称	合肥明祥机房设备有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	安徽省合肥市蜀山区金寨路1557号中辰国际广场 A座1313室
联系电话	15375202777 15375202777

## 产品详情

防静电地线不得与电源零线相接，不得与防雷地线共用，使用三相五线制供电时，铝合金防静电地板，其地线可以作防静电地线。定位放线：依据房间平尺度和设备安置状况，按活动地板块模数，拟定铺设计划及合理的铺设办法，应遵从以下准则：如室内无控制柜等设备，几许尺度有契合活动地板块模数时，宜由内向外铺设。防静电工作区接地系统，包括限流电阻和连接端子应连接可靠并具有一定载流能力，全钢防静电地板，限流电阻阻值选择应保证漏泄电流不超过5mA，防静电地板价格，下限值取为1M 。

地板装置完后一定要进行接地处理设计防静电地板的时候需要注意的问题分析，不然起不到防静电效果整理地上：原底层地上应平坦，无显着凹凸不平之处用铲刀地上上的杂物，并整理洁净。一般来说，安庆防静电地板，防静电地板在计算机房中使用比较普遍，因为静电在计算机的使用中会有不利的影响。pvc防静电地板之所以可以防静电与其制作工艺有关系防静电地板的工艺特性及类型分析。陶瓷防静电地板采用优异冷轧钢板，经拉伸、电焊成形。外表磷化后进行喷塑处理，内腔填充发泡填料，上表面粘贴强、弱防静电瓷砖。

防静电地板仅供走线用：基本尺寸为250mm。防静电地板表面应柔光、不打滑、耐磨、耐污染。防静电地板安装完后一定要进行接地处理，否则起不到防静电作用。防静电地板的

类型及用途。工作台面、地垫、坐椅和其它导静电的ESD保护设施均应通过限流电阻接入地线，腕带等应通过工作台顶面接地点与地线连接，工作台不可相互串联接地。防静电地面（防静电水磨石，防静电地板）体电阻 $10^5 \sim 10^9$   $\Omega$ ，敷设地线网。防静电工作区必须有安全可靠的防静电接地装置，地电阻小于 $4 \Omega$ 。

合肥防静电地板-合肥明祥-质量可靠-铝合金防静电地板由合肥明祥机房设备有限公司提供。行路致远，砥砺前行。合肥明祥机房设备有限公司致力成为与您共赢、共生、共同前行的战略伙伴，更矢志成为其它具有竞争力的企业，与您一起飞跃，共同成功!