

外墙挤塑板 杭州挤塑板 安徽运泓|经久耐用

产品名称	外墙挤塑板 杭州挤塑板 安徽运泓 经久耐用
公司名称	安徽运泓新型保温材料有限责任公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	安徽省巢湖市经济开发区花山工业园裕丰路2号
联系电话	13856536563 13856536563

产品详情

采用聚苯挤塑工艺生产的 XPS挤塑板，其出产的板材为蜂窝状闭孔结构，无透气无渗漏，因此其隔热保温，冷库挤塑板，防水防潮效果较好，另外XPS挤塑板这种板材，质地轻巧，强度高，按体积计算，一立方仅重30公斤左右，但其强度可达至少250 kpa，高者可达550 kpa，这是一般板材无法达到的优良指标。因为XPS挤塑板材具有保温保温、防水防潮、轻便耐压等特点，广泛应用于各个领域。例如建筑物的墙体保温，尤其是外墙和屋面的保温处理，外墙和屋面的挤塑板是 XPS挤塑板的主要用途。外墙板应轻质、阻燃性好，B1、B2级外墙板在火灾发生时避免成为可燃物，酿成重大事故，在当今社会追求低碳、环保的环境中，外墙板可使废弃塑料重新得到利用，也可为建筑增加一层保温层，节约能源。

保温节能

安装地暖挤塑板，能够更加保温节能。地暖挤塑板，可以使地暖的热量更加集中，保持恒定的温度，也能够防止热量流失。在地暖下面铺上地暖挤塑板，地暖的热量不容易流失，使其保温性能更加，也更加节能。

防止热量流失

安装地暖挤塑板，也让地暖的热量得到很好的保护，具有保温的效果。在地暖下面铺上地暖挤塑板，也使得管材的热量得到挤塑板的保护，温度更加恒定，防止了地暖的热量流失，杭州挤塑板，使室内温度更加均匀，舒适的室温也变得更加持久。

由于挤塑板的特殊结构，其抗压强度高，抗冲击能力强。根据不同型号和厚度的XPS板，其压强强度高可达150-500KPA以上，基本上可以承受各种系统的荷载，因此广泛被用于地热公曾、机场跑道、高速公路以及车内装饰保温等领域。XPS板的吸水率极低，并且会随着保温性能的下降而下降。在遇到低温的情况时，外墙挤塑板，不吸水的特性使得水分无法渗透到内部，很好的保护了保温材料的内部结构。因此，XPS板可以应对极端恶劣的天气问题，很好的解决了漏水、渗透、结冰灯问题。

外墙挤塑板-杭州挤塑板-安徽运泓|经久耐用由安徽运泓新型保温材料有限责任公司提供。外墙挤塑板-杭州挤塑板-安徽运泓|经久耐用是安徽运泓新型保温材料有限责任公司今年新升级推出的，以上图片仅供参考，请您拨打本页面或图片上的联系电话，索取联系人：吴经理。