

电动调节型刀型闸阀

产品名称	电动调节型刀型闸阀
公司名称	永嘉县巨晨阀门有限公司
价格	2500.00/台
规格参数	型号:PZ973H、X-10C 材质:铸钢, 304不锈钢 性能:耐磨、对夹式
公司地址	永嘉县东瓯街道张堡工业区林洋片段(永嘉县罗浮天龙水泵厂内)
联系电话	13075736182

产品详情

PZ973H、X-10C电动调节型刀型闸阀,铸钢,304不锈钢耐磨、对夹式电动刀闸阀电动装置参数:电源:AC380V、50HZ。标准型:标准型产品具有防尘、防雨水的外壳保护能力、保护等级IP65,可直接用于户外。防水型:产品具有防尘、防浸水(IP67)的外壳防护等级。防爆型(EX):防爆等为D BT4/D CT4(不含乙炔)。环境温度:-20 ~40 可选:配电气控制器

电动调节型刀型闸阀产品标准:

设计制造:JB/T8691-1998结构长度:GB/T15188.2-94法兰连接:GB/T9113.1-2000 JB/T79-94试验与验收:GB/T13927-92

电动调节型刀型闸阀主要零部件材质:

阀体、上盖碳钢、不锈钢阀板不锈钢阀杆不锈钢密封圈橡胶、四氟、不锈钢、硬质合金

电动调节型刀型闸阀主要性能规范:

公称压力PN壳体试验1.5XPN密封试验1.1XPN工作温度橡胶 80 四氟密封 180
硬密封 425 适用介质纸浆、污水、煤气等

电动调节型刀型闸阀连接尺寸:

公称压力

DN

L

D1

D2

H

A

B

C

D

Z-M

电装型号

0.6MPa

50

48

90

110

600

215

125

318

197

4-M12

DZ10

65

130

670

80

51

150

680

4-M16

100

145

170

700

125

57

175

200

720

8-M16

150

225

790

200

70

280

850

363

R-M16

D715

250

310

335

1100

12-M16

DZ20

300

76

362

395

1180

12-M20

350

412

445

1280

DZ30

400

89

462

495

1460

16-M20

DZ45

450

518

550

1600

240

235

437

227

500

114

568

1800

DZ60

600

705

2100

20-M22

700

127

775

810

2300

274

260

526

283

24-M22

DZ90

800

880

920

2500

24-M27

DZ120

900

154

980

1020

2700

319

295

554

309

27-M27

DZ180

1000

165

1080

1120

2900

28-M27

DZ250

1200

190

1295

1340

32-M30

1.0 MPa

100

120

135

160

155

180

185

210

240

8-M20

DZ15

265

320

350

1140

368

400

428

460

482

515

16-M22

532

565

585

620

685

725

277

20-M27

800

840

898

950

24-M30

1005

1050

28-M30

1115

1160

1325

1380

3400

32-M36

DZ258