

## dn50PE燃气管 塑金管业

产品名称	dn50PE燃气管 塑金管业
公司名称	河北塑金塑料制品有限责任公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	河北省保定市清苑区魏村镇齐贤庄南街村
联系电话	18230127626 18230127626

## 产品详情

PE燃气管道堵塞的位置大致是中压表读数上升比较缓慢的调压箱的上游，中压表读数上升正常的调压箱连接支管的下游，确定堵塞的大致位置后，打开末端调压箱的中压端堵头，连接放散管，打开调压箱的中压端球阀，利用管道燃气的工作压力，将堵塞物和燃气一起排出，要做好现场的安全防护措施，疏散人员，杜绝明火，以免危险状况的发生。

当pe燃气管的堵塞物排放干净后，关闭上游阀门，将管网中残余燃气排放完，关闭调压箱的中压端球阀，将堵头拧紧，再打开中压端球阀，打开上游阀门，dn500燃气管，让燃气流畅，注意观察调压箱中压表的读数。

pe燃气管自身压力不能将堵塞管道吹干净的时候，可以采用压缩机进行空气加压，不过，注意高压不能超过管道的强度试验压力。

PE燃气管具有优良的耐刮痕的能力PE燃气管在我们的日常生活当中应用已经非常的普遍了，那您对PE燃气管具有优良的耐刮痕的能力知道吗？如果还不知道就给随小编去了解一下吧！PE燃气管管道系统的挠性有着巨大的技术经济价值。PE燃气管的挠性是一个重要的性质，它极大的提高了该材料对于管线工程的价值。良好的挠性使PE燃气管可以盘卷，以较长的长度进行供应，避免了大量的接头和管件。例如在全国城市改气示范单位在一户一表改造中选材时便充分利用了PE小口径管材可盘卷的特性，从水表至用户一根管

材到底，中间无须管接头，既节约了成本，又提高了工效。PE小口径管的这种特性已得到全国各城市有水表出户工程的自来水公司的认可，成为其改水作业的产品。同时，挠性和重量轻及具有优良的耐刮痕能力，使之可采用多种可减轻对环境和社会生活的影响且费用经济的安装方法，如免开挖施工技术。免开挖施工技术是指利用各种岩土钻掘的技术手段，在地表不开沟的条件下铺设、更换或修复各种地下管线的施工技术。

PE给水管试验压力值要求规范要求：

冷水管试验压力，应为管道系统设计工作压力的1.5倍，但不得小于1.0Mpa，时间不少于1小时。

热水管试验压力，应为管道系统设计工作压力的2.0倍，但不得小于1.5Mpa，时间不少于1小时。

管道水压试验应符合下列规定：

- 1、热（电）熔连接的管道，应在接口完成超过24小时以后进行水压试验，一次水压试验的管道总长度不宜大于500m；
- 2、水压试验之前，管道应固定牢固可靠，接头须明露，除阀门外，支管端不连接卫生器具其配水件；
- 3、加压宜用手压泵，泵压测量压力的压力表应装设在管道系统的底部点（不在点时应折算几何高差的压力值），压力表精度应为0.01 Mpa；
- 4、管道注满水后，先排出管道内空气，封堵各排气出口，进行水密性检查；
5. 缓慢升压，升压时间不应小于10min，升至规定试验压力（在30min内，允许2次补压至试验压力），稳压1h，检验应无渗漏，测试压力降不得超过0.06Mpa；

dn50PE燃气管-

塑金管业(诚信商家)由河北塑金塑料制品有限责任公司提供。河北塑金塑料制品有限责任公司是河北保定,塑料建材的见证者,多年来,公司贯彻执行科学管理、创新发展、诚实守信的方针,满足客户需求。在塑金管业领导携全体员工热情欢迎各界人士垂询洽谈,共创塑金管业更加美好的未来。同时本公司还是从事河北pe排水管,pe排水管厂家,pe排水管价格的厂家,欢迎来电咨询。