

打包箱式房的材质介绍

| | |
|------|---------------------------|
| 产品名称 | 打包箱式房的材质介绍 |
| 公司名称 | 济宁市顺威机械有限公司 |
| 价格 | 20000.00/套 |
| 规格参数 | 品牌:佳强 型号:03 产地:河北廊坊 |
| 公司地址 | 山东省济宁市曲阜市鲁城街道南泉二街5胡同14号 |
| 联系电话 | 0316-5111111 18633766222 |

产品详情

可挪动箱房是以彩钢板为面材，玻璃棉、岩棉为芯材，在连续成型机中加热加压的热固化胶粘剂制成的一种超轻型建筑板材。可挪动箱房具有以下特性：

- 1.多种规格：如企业型、H型、C型、波纹型等，颜色鲜艳，无外表装饰。
- 2.装置灵敏便当：彩钢复合板不只降低了根底和构造工程的本钱，而且可屡次拆装。施工装置灵敏便当，综合效益显著。
- 3.防火性能好：彩钢板芯材为B1级阻燃资料，氧指数大于26，熄灭时不凝结，无黑烟，无高温合成液滴。
- 4.运用温度范围广：彩钢板芯材在-70~120℃下运用，霎时到达200℃左右，在低温以至超低温环境下运用时收减少，不脆化。是深冷（蓄冷）工程理想的保温资料。
- 5.低导热系数（ $\lambda \leq 0.041 \text{w/mk}$ ），保温保温性能好。
- 6.防水防潮：彩钢板芯材为有机高分子发泡资料，构造为闭孔型。具有良好的吸水性和水蒸气浸透性。
- 7.可挪动箱房重量轻（混凝土屋面重量的1/20-1/30）、保温隔热（导热系数为0.034W/mk）、施工速度快（无湿作业、无二次装修、施工周期可缩短40%以上）、颜色鲜艳（无外表装修、彩镀锌钢板防腐层m）养护期为15-30年），是一种承重、保温、防水、装饰于一体的建筑。可挪动箱房运用寿命长，适用范围广。重量轻，稳定性好，装置便当，运输便当。它能够经常拆卸和组装。适用于建筑、铁路、公路、桥梁、水利、电力、油田、旅游等单位，其房屋密封紧密、保温隔热、构造防水、防潮防腐、防火美观、巩固稳定、恣意增减、颜色多样等性能优良，满足不同客户的需求。