

日照环氧树脂防静电地坪厂家 济南鼎诚品质保证

产品名称	日照环氧树脂防静电地坪厂家 济南鼎诚品质保证
公司名称	济南鼎诚建筑装饰有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	山东省济南市槐荫区经十路28988号乐梦中心2号楼1408室
联系电话	13506409789

产品详情

环氧地坪漆使用寿命及固化时间：使用寿命缩短。配制好的地坪涂料如果一直放置在容器里的话，会蓄积反应热，导致固化变快，日照环氧树脂防静电地坪厂家，可是却影响了地坪的使用寿命。一般施工环境温度越高，通风差，车间环氧树脂防静电地坪厂家，都会导致使用时间变短。固化过慢。固化过慢就是环氧树脂材料在特别低的温度下（10 °C）固化反应变慢。5 °C以下是禁止施工。这个现象和黏度有着很大的关系，温度越低，黏度就会越高，那么就会比较难施工。固化时间过长会造成涂膜沾染灰尘、沙粒等脏物，甚至会拖慢工期。还有一点就是在施工现场加溶剂也会造成固化过慢，因为溶剂的挥发会带走一部分热量而冷却涂膜。

解决地坪漆缺陷对策：施工温度控制在15~25 °C之间；不要随意在现场加溶剂。混合好的地坪材料要及时流展在施工基面上，不要一直存放在混合的容器里，涂料接触混凝土被冷却，反应热能及时散发，厂房环氧树脂防静电地坪厂家，可以使固化时间变长，混合使用寿命增加；另外，混合使用寿命的关键在于树脂和所选择的固化剂的配比用量，水性环氧树脂防静电地坪厂家，所以要严格根据环境温度的变化来确定固化剂的种类和用量。

地下停车场环氧纹理地坪（桔纹、拉毛）：适用范围：

环氧纹理地坪主要用于五金厂、汽车制造厂、物流等各种行车道、停车场等需要防滑的场地。

产品特性：

防尘、防潮、防霉菌。

耐磨、耐压、整体性好。

整体性好、具有防滑之功效。

能起到汽车行驶、转弯无噪音之功效。

施工工序：

原地面处理：对所施工的地面进行打磨、除尘处理。

用镘刀涂装调配好的底层材料。

将调配好的腻子层材料用镘刀批涂。

用滚筒涂装调配好的中途材料。

用专用拉毛滚筒滚涂环氧防滑面漆。

环氧地坪漆施工需要中涂层的原因：环氧地坪漆是粘稠的液态材料，要施工在地面上起到保护混凝土的作用，需要两个涂层：1、底漆层，这个是为了封闭混凝土的空隙，防止地下的水汽、空气，腐蚀性物质上浮对环氧地坪造成损害。2、面漆层，这个图层直接面对使用者，它一方面需要能抗人们的行走，机械的摩擦，另一方面还需要能隔绝外界存在的腐蚀性物质从上层侵入环氧地坪漆内部。

日照环氧树脂防静电地坪厂家-济南鼎诚品质保证由济南鼎诚建筑装饰有限公司提供。济南鼎诚建筑装饰有限公司是从事“环氧树脂耐磨地坪,彩色道路地坪,混凝土固化地坪,塑胶跑道地坪”的企业，公司秉承“诚信经营，用心服务”的理念，为您提供更好的产品和服务。欢迎来电咨询！联系人：姜经理。