

自粘胶膜防水卷材厂 自粘胶膜防水卷材 西西防水材料

产品名称	自粘胶膜防水卷材厂 自粘胶膜防水卷材 西西防水材料
公司名称	潍坊西西防水材料有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	山东省寿光市台头工业园
联系电话	15065629328

产品详情

高分子自粘胶膜防水卷材是专为地下与隧道工程研制开发的一种能与混凝土结构预铺形成牢固反粘结的防水卷材。使用高分子自粘防水卷材完成施工后需要通过哪些方法来检验施工的效果呢，又有什么地方的施工效果是需要大家去仔细检查的呢？

一、排气屋面的排气道应纵横贯通，不能出现堵塞。排气管必须要安装牢固，位置要正确，封闭要严密。

二、卷材的铺贴方向要正确，卷材的搭接宽度允许的偏差为-10mm。

三、高分子自粘防水卷材层的搭接缝应粘（焊）结牢固，密封严密，不能有皱折、翘边和鼓泡等缺陷；防水层的收头与基层粘结并固定，缝口要封严，不能出现翘边。

四、高分子自粘防水卷材层上的撒布材料和浅色涂料保护层必须铺撒或涂刷均匀，自粘胶膜防水卷材，粘结牢固；水泥砂浆、块材或细石混凝土保护层与高分子自粘防水卷材层需要设置隔离层；刚性保护层跟分格缝的留置应符合设计要求。

预铺高分子自粘胶膜防水卷材不仅可以为结构提供真正有效、持久的防水保护，而且可有效减少施工工期。下面介绍下防水卷材的技术指标：

1 抗拉强度：500N/50mm；

2 延伸率：400；

3 钉杆撕裂强度：400N；

4 低温柔性：-25度，无裂纹；

5 低温开裂循环零下26度：无裂纹；

6 无处理条件下无混凝土粘接：2.0 N/mm；

7 热老化后与混凝土粘接：1.5 N/mm；

8 紫外下老化后与混凝土粘接：1.5N/mm。

高分子自粘胶膜防水卷材是一种在生活中很普及的一种防水材料，那么大家了解他吗？了解它在施工时有哪些注意事项吗？

1、卷材进工地施工前禁止太阳暴晒，以免温度过高致使隔离膜难撕开。

2、湿铺法施工时，因温度过高隔离膜难撕开，可在隔离膜面淋冷水，降低温度后撕开隔离膜

3、因本产品粘结性能非常好，一旦形成交联之后难以复原，所以施工人员需提前做好规划，铺贴卷材时尽量一次成功，避免重复施工带来的不便。

高分子自粘胶膜防水卷材基面处理

铺设高分子自粘胶膜防水卷材前必须对基面进行处理，自粘胶膜防水卷材多少钱，底板垫层面采用20mm厚1：2.5水泥砂浆进行找平处理，自粘胶膜防水卷材生产厂家，侧墙围护结构砼面采用20mm厚1：2.5水泥砂浆进行找平；找平层表面的平整度应满足D/L 1/20 (D:相邻两凸面间的大深度，L:相邻两凸面间的小距离)。

高分子自粘胶膜防水卷材铺设在底板和侧墙，阴阳角部位加强层铺设完毕后进行，施工顺序为先做承台、基梁、底板，后侧墙，底板从南往北纵向铺设，侧墙自下向上铺设。靠近底板垫层和地连墙面一侧为非粘结面（PE面），与结构外表面密贴面为有隔离面（粘贴面）。

自粘胶膜防水卷材厂-自粘胶膜防水卷材-西西防水材料(查看)由潍坊西西防水材料有限公司提供。潍坊西西防水材料有限公司是一家从事“PVC防水卷材,高分子自粘胶膜防水卷材”的公司。自成立以来，我们坚持以“诚信为本，稳健经营”的方针，勇于参与市场的良性竞争，使“西西防水”品牌拥有良好口碑。我们坚持“服务至上，用户至上”的原则，使西西防水在防水、防潮材料中赢得了客户的信任，树立了良好的企业形象。 特别说明：本信息的图片和资料仅供参考，欢迎联系我们索取准确的资料，谢谢！