

# 油水分离隔离池 明君机械优选厂家 油水分离隔离池批发

产品名称	油水分离隔离池 明君机械优选厂家 油水分离隔离池批发
公司名称	东莞市明君机械科技有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	东莞市大岭山镇向东二区田坑仔路53号路口
联系电话	13538612370

## 产品详情

隔油池多用钢筋混凝土筑造,也有用砖石砌筑的 在矩形平面上,沿水流方向分为2~4格,每格宽度一般不超过6米,以便布水均匀。有效水深不超过2米,隔油池的长度一般比每一格的宽度大4倍以上。隔油池多用链带式的刮油机和刮泥机分别刮除浮油和池底污泥。一般每格安装一组刮油机和刮泥机,设一个污泥斗。若每格中间加设档板,挡板两侧都安装刮油机和刮泥机,并设污泥斗,则称为两段式隔油池(见图[两段式隔油池]),可以提高除油效率,但设备增多,能耗。若在隔油池内加设若干斜板,也可以提高除油效率,但建设投资较高。在寒冷地区,为防止冬季油品凝固,可在集油管底部设蒸汽管加热。隔油池一般都要加盖,并在盖板下设蒸汽管,以便保温,防止隔油池起火和油品挥发,并可防止灰沙进入。

### 撇油池 范围广

适用于商业大厦、酒店、宾馆、饭店、食堂、食品加工场的厨房油污及其他含油废水的处理;广泛使用于漂浮性液态油污(包括动植物油、机油、柴油、润滑油及其它比重较小液体)的油水分离,能够消除油脂的管道的堵塞及对排放水体的污染,大大降低的污水处理的难度和造价。

业,公寓,住宅等厨房和食品加工油污及其他含油废水处理的场所。

### 工艺特点:

东莞明君隔油提升一体化设备选用全304食品级不锈钢板材(SUS304),经10年以上工龄技工精工制作,不锈钢箱体结构表面平整、洁净、焊缝一气呵成、外观,没有粗糙面、气泡、咬边、裂纹、分层等缺陷。东卓隔油提升一体化设备的各项技术参数指标均按照国家标准《建筑给水排水设计规范》(CJ/

T295--2008) 中的标准设计、制造, 外排废水中动植物油的含量低于《污水综合排放标准》中的三级标准 (30mg/L)。