

富瑞特门窗 铭佰亿门窗招商

产品名称	富瑞特门窗 铭佰亿门窗招商
公司名称	富瑞特（天津）门窗有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	天津市北辰区宜兴埠镇七街工业区(津围公路东)
联系电话	13302077731 13302077731

产品详情

门窗的安装:

典型干法安装(钢副框安装)的主要步骤：

- a、在毛坯洞口预埋钢副框，钢副框上墙调好水平后，副框与洞口间的缝隙填充防水砂浆，副框与洞口间的缝隙要预留10mm以上，固定好副框后，在室外侧副框与洞口间涂刷防水涂料;
- b、钢副框上墙后，就可以进行室内外装修，装修完成面以钢副框表面为准;
- c、室内外装修完成后，门窗框架上墙，窗框上墙前必须做好防护处理，防止门窗被污染或者刮花，门窗框架与钢副框的间隙要5mm以上。门窗框架与钢副框固定连接前，必须用水平仪打好水平，窗框的水平可以通过边框调整件进行调整，打好水平后就可以直接跟钢副框连接固定;
- d、门窗框架固定后，窗框与钢副框缝隙间需填缝处理，通常采用聚氨酯发泡剂填缝，然后在窗框室内室外侧都打上耐候密封胶，做好密封处理，这样门窗的上墙安装操作基本完成。

消费者如何选购断桥铝门窗呢？

看用料：

的铝合金门窗所用的铝型材，厚度、强度和氧化膜等，应符合国家的有关标准规定，窗非弹性装配结构壁厚在1.4毫米以上，门非弹性装配结构壁厚在2.0毫米以上。抗拉强度达到每平方米毫米157牛顿，屈服强度要达到每平方米毫米108牛顿，氧化膜厚度应达到10微米。如果达不到以上标准，就是劣质铝合金门窗，不可使用。

看加工：

的铝合金门窗，加工精细，安装讲究，密封性能好，开关自如。劣质的铝合金门窗，铭佰亿门窗招商，盲目选用铝型材系列和规格，加工粗制滥造，以锯切割代替铣加工，不按要求进行安装，密封性能差，开关不自如，不仅漏风漏雨和出现玻璃炸裂现象，而且遇到强风和外力，容易将推拉部分或玻璃刮落或碰落，毁物伤人。

看价格：

在一般情况下，铝合金门窗因生产成本低，价格比劣质铝合金门窗要高30%左右。有些有壁厚仅0.6-0.8毫米铝型材制作的铝合金门窗，抗拉强度和屈服强度大大低于国家有关标准规定，使用很不安全。

此外，选用正规铝合金门窗生产厂家的产品，不按标准加工生产的产品是不易达标的。

天津断桥铝门窗厂家

天津断桥铝门窗厂家，生产的断桥铝门窗对于人们来说真的是非常重要的一个存在，美观而且实用！

断桥铝门窗的设计落落大方，可以应用于很多种不同的建筑中，其美观性丝毫不会因为建筑物的不同而有丝毫的削减。

断桥铝门窗的设计都是经过精密的研究，我国很多种门窗都没有能达到美观性，断桥铝门窗达到了。

断桥铝门窗是一种新型的建筑材料，目前在人们的使用中变得越来越频繁，然而还有一种特性是人们爱上断桥铝门窗很重要的原因：美观。

传统门窗直接的特点就是无法融入建筑设计中去，让建筑物变得死板，因此人们开始寻找更好的门窗，断桥铝门窗出现了，这种门窗的节能环保性也是十分明显的，因此在很多建筑物的建筑中，断桥铝门窗博得头筹。

富瑞特门窗(多图)-铭佰亿门窗招商由富瑞特(天津)门窗有限公司提供。富瑞特(天津)门窗有限公司是从事“断桥铝门窗,静音门窗,”的企业，公司秉承“诚信经营，用心服务”的理念，为您提供更好的产品和服务。欢迎来电咨询！联系人：陈经理。