

料仓用电动闸板阀、法兰式卸灰闸板阀

产品名称	料仓用电动闸板阀、法兰式卸灰闸板阀
公司名称	永嘉县巨晨阀门有限公司
价格	2700.00/台
规格参数	型号:PZ973X、H-10C 性能:耐磨,对夹式 材质:铸钢,304不锈钢
公司地址	永嘉县东瓯街道张堡工业区林洋片段(永嘉县罗浮天龙水泵厂内)
联系电话	13075736182

产品详情

PZ973X、H-10C料仓用电动闸板阀、法兰式卸灰闸板阀产品特点：

刀型闸阀其闸板具有剪切功能，可刮除密封面上的粘着物，自动清除杂物，不锈钢闸板可防止腐蚀引起的密封泄漏。电动刀型闸阀具有启闭速度快、设计合理、结构紧凑、密封可靠、操作轻便灵活、体积小、通道流畅、流阻小、重量轻、易安装、易拆卸等优点，可在工作压力0.6MPa-2.5MPa，使用温度-29-180℃情况下正常工作。

料仓用电动闸板阀、法兰式卸灰闸板阀主要性能规范：

公称压力 (MPa)
1.01.6

料仓用电动闸板阀、法兰式卸灰闸板阀主要零部件材质：

体、盖

不锈钢、碳钢、灰铸铁

料仓用电动闸板阀、法兰式卸灰闸板阀外形及连接尺寸：

公称压力	DN	L	D1	D2	H	D0	L0	L1	L2	N-M	电装型电机功率	公称转矩	重量
0.6MPa	50	90	110	370	365	283	326	219	4-M12	DZ10	0.25	100	52.3
	65	130	460	53									
	80	125	150	590	4-M16	55							
	100	145	170	780	57.4								
	125	175	200	950	8-M16	62							
	150	60	225	980	71.3								
	200	255	280	1053	371	DZ15	0.37	80.5					
	250	70	310	335	1060	12-M1	DZ20	99.6					
						6							
	300	80	362	395	1230	12-M2	122.7						
						0							
	350	412	445	1250	DZ30	0.55	300	148					
	400	462	498	1767	16-M2	158							
					0								
	450	120	518	550	1920	560	470	DZ45	1.5	450	224		
	500	568	600	2010	241								
	600	140	670	705	2110	20-M2	DZ60	2.2					
						2							
1.0MPa	54	135	160	155	180	66	185	210	76	240	8-M20	84	265 295

料仓用电动闸板阀、法兰式卸灰闸板阀注意事项：

1. 安装前须检查阀门腔内和密封面等部位，不允许有污物或砂粒附着；
2. 各连接部位螺栓，要求均匀拧紧；
3. 检查填料部位要求压紧，既保证填料的密封性，也要保证闸板开启灵活；
4. 用户在安装阀门前，必须校对阀门型号，连接尺寸及注意介质流向，保证与阀门要求一致性；
5. 用户在安装阀门时，必须预留阀门驱动的必需空间；
6. 驱动装置的接线须按线路图进行；
7. 刀型闸阀必须定期保养，不得随意碰撞及挤压

, 以免影响密封。

料仓用电动闸板阀、法兰式卸灰闸板阀安装注意事项及要点:1、手轮、手柄及传动机构均不允许作起吊用, 并严禁碰撞。2、双闸板闸阀应垂直安装(即阀杆处于垂直位置,手轮在顶部)。3、带有旁通阀的闸阀在开启前应先打开旁通阀(以平衡进出口的压差及减小开启力)。4、带传动机构的闸阀, 按产品使用说明书的规定安装。