

# 防水防潮密闭门 仓储室防虫防鸟密闭通风窗 制作规范

产品名称	防水防潮密闭门 仓储室防虫防鸟密闭通风窗 制作规范
公司名称	深圳市龙电兴业科技有限公司
价格	3600.00/平方米
规格参数	品牌:深圳龙电兴业 执行标准:GJB2805A2002 执行标准:钢质或304不锈钢
公司地址	深圳市宝安区石岩应人石文韬工业区三和工业园 A 栋
联系电话	075529586880 13602569607

## 产品详情

防水防臭气密封门、舷舱式防潮密闭门窗：

(1) 门扇四周镶嵌密封胶条，并安装304不锈钢联动压紧机构，以保证门扇密封性能。复合层做法，还兼备保温、隔热、防爆功能。

(2) 材质：可选钢质、不锈钢

(3) 锁具配置：两把分离式联动机械锁，达到双人管理，防锈防腐蚀性能好。也可加电子密码锁。

(3) 铰链：采用特制的304不锈钢重型铰链（为我司特种机加），除能承受门扇的重量外，还能灵活转动、开关轻便，防腐性能好。

(4) 经检测机构检测，深圳龙电兴业密封门产品能达到气密性8级，水密性6级，抗风压性9级；检测及分级依据为：建筑外门窗气密、水密及抗风压性能分级及检测方法--GB/T7106-2008.

应用场所：生活污水处理厂、垃圾焚烧发电厂、洞库、地下室、贵重物品收藏室等所有需要防潮、防盗、密闭、防臭气泄漏的场所。

## 金属密闭防潮窗

(一) 严格按照GJB2805A-2002标准进行制造。

(二) 应为钢质结构，有足够的强度，窗的主体钢板厚度不小于4mm。钢板厂家要求：宝钢、安钢、龙钢、武钢、唐钢、首钢、太钢等优质钢板。

(三) 一次性压模、拼块、焊接而成，焊缝不超过2mm，确保防潮密闭的可靠性。

(四) 每扇窗铰链数量应不少于2个。

(五) 窗、窗铰链及窗框等所有钢板必须经过防锈处理，底漆刷防锈漆3遍以上。

(六) 窗的开启窗压紧密封装置应固定牢固，且只能在窗内侧操作，在普通工具作用下该装置不应变形、松动、移位。网栅与窗框、墙壁的固定连接应牢固可靠，固定点数量应不少于4个，相邻固定点间的距离应不大于12cm，

(七) 表层油漆采用灰色油漆，要求粉刷美观、均匀、平整，不得有流坠现象。

(八) 安装应牢固，周边装有橡胶封条。安装后不透光、不漏气、不漏水，平放检查时2h内不漏水；安装后不透光、不漏气。

(九) 金属密闭防潮窗共分三层，外层为密闭层，朝外开；中间层加防盗栅栏；内层为防鼠网，朝内开。

其中栅栏要求：采用16x16mm方钢型材，其单格尺寸应不大于120x130mm。栅栏形式采用竖长横断错位均分焊接，焊接样式美观且牢固可靠。

防鼠网要求：采用10x10x1.5镀锌钢丝网或不锈钢丝网型材。