

GJB2805A-2002金属防潮密闭门窗 通风门制作要求

产品名称	GJB2805A-2002金属防潮密闭门窗 通风门制作要求
公司名称	深圳市龙电兴业科技有限公司
价格	3600.00/平方米
规格参数	品牌:深圳龙电兴业 执行标准:GJB2805A2002 执行标准:钢质或304不锈钢
公司地址	深圳市宝安区石岩应人石文韬工业区三和工业园 A 栋
联系电话	075529586880 13602569607

产品详情

防水防臭气密封门、舷舱式防潮密闭门窗：

(1) 门扇四周镶嵌密封胶条，并安装304不锈钢联动压紧机构，以保证门扇密封性能。复合层做法，还兼备保温、隔热、防爆功能。

(2) 材质：可选钢质、不锈钢

(3) 锁具配置：两把分离式联动机械锁，达到双人管理，防锈防腐蚀性能好。也可加电子密码锁。

(3) 铰链：采用特制的304不锈钢重型铰链（为我司特种机加），除能承受门扇的重量外，还能灵活转动、开关轻便，防腐性能好。

(4) 经检测机构检测，深圳龙电兴业密封门产品能达到气密性8级，水密性6级，抗风压性9级；检测及分级依据为：建筑外门窗气密、水密及抗风压性能分级及检测方法--GB/T7106-2008.

应用场所：生活污水处理厂、垃圾焚烧发电厂、步队洞库、地下室、贵重物品收藏室等所有需要防潮、防盗、密闭、防臭气泄漏的场所。

通风门

(一) 按照GJB2805A—2002标准进行制造。

(二) 门框要求：根据门的尺寸大小采用50x50x4mm或70x50x5mm的无缝钢管型材，具有足够的强度及韧性，便于焊接牢固可靠，并且在单人使用普通工具的作用下，焊接点不应开裂，框架局部塑性变性应不大于20mm。

(三) 门扇要求：采用50x50x4mm的无缝钢管型材，具有足够的强度及韧性，便于焊接牢固可靠，并且在单人使用普通工具的作用下，焊接点不应开裂，框架局部塑性变性应不大于20mm。

(四) 门的栅栏要求：采用16x16mm方钢型材，其单格尺寸应不大于200x60mm或者120x100mm。栅栏形式采用竖长横断错位均分焊接，焊接样式美观且牢固可靠。

(五) 门的封板要求：采用4mmQ235B钢板型材，具有足够的强度及韧性，便于焊接牢固可靠，焊接点

不应开裂，其高度尺寸应不大于300mm。

(六) 门的防鼠网要求：采用10x10x1.5镀锌钢丝网或不锈钢丝网型材。

(七) 门闩要求：采用25 Q235圆钢型材，截面积应不小于490mm²，有效伸出长度应不小于30mm，门闩应在门的上下和开启三个方向起作用，门闩采用铰链形式。

(八) 门挂锁要求：门挂锁应设在门内侧隐蔽处。锁的开启和关闭通过设在通风门上的开锁孔进行，开锁孔尺寸应不大于100mmx150mm，距挂锁中心ZUI近距离不应小于250mm，并设置带锁小门。以挂锁为中心200mm范围内，增加设置厚度不小于3mm的防护钢板。