

地下室洞库防水防潮密闭门窗 仓储防爆密闭通风门

产品名称	地下室洞库防水防潮密闭门窗 仓储防爆密闭通风门
公司名称	深圳市龙电兴业科技有限公司
价格	3600.00/平方米
规格参数	品牌:深圳龙电兴业 执行标准:GJB2805A2002 执行标准:钢质或304不锈钢
公司地址	深圳市宝安区石岩应人石文韬工业区三和工业园 A 栋
联系电话	075529586880 13602569607

产品详情

防水防臭气密封门、舷舱式防潮密闭门窗：

(1) 门扇四周镶嵌密封胶条，并安装304不锈钢联动压紧机构，以保证门扇密封性能。复合层做法，还兼备保温、隔热、防爆功能。

(2) 材质：可选钢质、不锈钢

(3) 锁具配置：两把分离式联动机械锁，达到双人管理，防锈防腐蚀性能好。也可加电子密码锁。

(3) 铰链：采用特制的304不锈钢重型铰链（为我司特种机加），除能承受门扇的重量外，还能灵活转动、开关轻便，防腐性能好。

(4) 经检测机构检测，深圳龙电兴业密封门产品能达到气密性8级，水密性6级，抗风压性9级；检测及分级依据为：建筑外门窗气密、水密及抗风压性能分级及检测方法--GB/T7106-2008.

应用场所：生活污水处理厂、垃圾焚烧发电厂、步队洞库、地下室、贵重物品收藏室等所有需要防潮、防盗、密闭、防臭气泄漏的场所。

单扇带小门带锁、外开

锁具为机械密码锁

单扇或双扇带小门，带锁、外开，锁具为机械密码锁。通风门

门窗必须符合GJB 2805A-2002和GB 17565-2007标准要求

通风门的栅栏要求：采用16x16mm方钢型材，其单格尺寸应不大于120x130mm。栅栏形式采用竖长横断

错位均分焊接，焊接样式美观且牢固可靠。

防鼠网要求：采用10x10x1.5镀锌钢丝网或不锈钢丝网型材。