

# 电动切断插板阀，刀型切断闸板阀

产品名称	电动切断插板阀，刀型切断闸板阀
公司名称	永嘉县巨晨阀门有限公司
价格	2800.00/台
规格参数	型号:PZ973X、H-10C 性能:耐磨，对夹式 材质:铸钢，304不锈钢
公司地址	永嘉县东瓯街道张堡工业区林洋片段（永嘉县罗浮天龙水泵厂内）
联系电话	13075736182

## 产品详情

PZ973H/Y/F/W、PZ973X电动梅花型切断阀,电动圆形闸板阀,对夹式刀形插板阀，耐磨刀闸阀，电动切断插板阀，刀型切断闸板阀电动装置参数 电源：AC380V、50HZ

。 标准型：标准型产品具有防尘、防雨水的外壳保护能力、保护等级IP65，可直接用于户外。 防水型：产品具有防尘、防浸水（IP67）的外壳防护等级。 防爆型（EX）：防爆等为D BT4/D CT4（不含乙炔）。 环境温度：-20 ~40 可选：配电气控制器（如有疑问，咨询） 特点 启闭迅速，平衡可靠，自动化程度高。

安装高度及位置不受限制。 采用防爆型电动装置，在易燃易爆，甚至有毒气体环境中可以正常工作。 配有手动，万一供电间断，可以手动操作开启或关闭阀门，有效控制介质，防止事故发生的密封面不易加工，而且零件较多。形体简单,结构长度短，制造工艺性好，适用范围广。电动切断插板阀，刀型切断闸板阀结构特点：

刀型闸阀的启闭件是闸板，闸板的运动方向与流体方向相垂直，刀型闸阀只能作全开和全关，不能作调节和节流。刀型闸阀关闭时，密封面可以只依靠介质压力来密封，即依靠介质压力将

闸板的密封面压向另一侧的阀座来保证密封面的密封，这就是自密封。大部分刀型闸阀是采用强制密封的，即阀门关闭时，要依靠外力强行将闸板压向阀座，以保证密封面的密封性。产品特点1、超短结构长度，节省材料，可使管路系统整体重量大大减轻2、占用有效空间小，能有效支持管道的强度，可减少管道振动的可能性3、闸板选用奥氏体不锈钢，耐腐性能大大提高，可有效的防止由于闸板腐蚀引起的密封泻漏4、上密封填料采用柔性PTFE，密封可靠、操作轻便灵活5、闸板具有闸刀的功能，能有效的闸断介质中各类杂物。电动切断插板阀，刀型切断闸板阀性能参数：

公称压力	PN
壳体试验	1.5 Mpa
密封试验	1.1 Mpa
工作温度	橡胶 80 四氟密封 180 硬密封 425
适用介质	糖浆、纸浆、污水、煤浆、灰、渣水混合物

主要零件材质：

阀体、上盖	碳钢、不锈钢
阀板	不锈钢
阀杆	不锈钢
密封圈	橡胶、四氟、不锈钢、硬质合金

电动切断插板阀，刀型切断闸板阀连接尺寸(mm)：

MPa	DN	L	D	D1	D2	H
1.0	50	43	160	125	100	330
	65	46	180	145	120	360
	80	46	195	160	135	390
	100	52	215	180	155	440
	125	56	245	210	185	510
	150	56	280	240	210	600
	200	60	335	295	265	700
	250	68	390	350	320	840
	300	78	440	400	368	960
	350	78	500	460	428	1110
	400	102	565	515	482	1250
	450	114	615	565	532	1380
	500	127	670	620	585	1530
	600	154	780	725	685	1800
	700	165	895	840	800	2150

800  
900  
1000

190  
203  
216

1010  
1110  
1220

950  
1050  
1160

898  
1005  
1115

2420  
2680  
3100