

# 超高压手动泵 进口高压手动泵

产品名称	超高压手动泵 进口高压手动泵
公司名称	上海金座流体设备有限公司
价格	.00/个
规格参数	是否提供加工定制:是 叶轮数目:多级 用途:试压泵
公司地址	上海市金山区朱泾镇新农浦银路438号7幢303A
联系电话	021-37288576 13501770472

## 产品详情

是否提供加工定制	是	叶轮数目	多级
用途	试压泵	泵轴位置	卧式
材质	钛合金	类型	柱塞泵
流量	*	品牌	EUPRESS
驱动方式	手动	型号	16228
原理	软管泵	重量	20KG

超高压手动泵，最高压力可达4000bar

高压手动泵是采用双级设计：流量大，压力高，压力可任意设定

泵体采用高强度的铝钛合金，重量轻，强度高

外置高低压油压安全阀，安全性高

本公司有700bar、1000 bar、1600bar、2000bar、2800bar等型号供客户选择。

上海金座流体设备有限公司

## eupress 超高压手动泵

一、超高压手动泵产品特点：

1.超高压手动泵最高工作压力可达400mpa（40000bar），具有性能优越，品质可靠，使用寿命长，操作轻便等特点。2.采用二级增压，低压大流量，高压小流量。既保证稳定安全的高压输出，又保证操作轻便高效，大大降低操作强度。3.高、低压安全溢流阀均为外置，方便用户通过调节低压安全溢流阀调整手柄操作力，通过调节高压安全溢流阀设定最高输出压力。4.内设独特的蓄能机构，保证输出压力稳定，提高密封使用寿命。5.泵体采用国际最优质的高强度航空轻质合金材料及密封等元件，重量轻，强度高。6.专业工业美学设计，表面处理考究美观，既保证高压连接的可靠性，又保证较高的容积利用率；专用的油箱盖既能保证密封防止液压油外溢，又能保证油箱透气性好。7.严格的质量控制---除了每台必做的压力测试外，我们还对其抽检做爆破试验及疲劳试验，以检验其安全性及耐用性。8.作为手动泵成套附件，我们采用德国进口的超高压油管及扣压接头，瑞典进口的快速接头，使用寿命长，安全性高。

## 二、超高压手动泵主要应用：

1.液压螺栓拉伸器打压用泵；2.采煤机液压螺母打压用泵；3.过盈配合类轴/轴承/轴套的拆装；4.轮毂与轴的液压拆卸；5.轮船舵机、螺旋桨拆装；6.过盈配合（无键连接）类轴承与轴、齿轮与轴的油压安装拆卸。

## 三、超高压手动泵产品参数：

上海金座流体设备有限公司

美国freedom高压软管中国总代理，您身边的高压管专家

frd超高压软管为美国品牌，该软管的工作压力最高可达4000bar,其增强层是经过特别处理的高强度钢丝缠绕层，内胶层是聚甲醛（pom）或聚酰胺（pa），外胶层相应是聚酰胺（pa）或聚亚安酯（pur）。这种软管流体阻力小，容积膨胀小，防化学腐蚀性好，重量轻，外径小，单根长度可达3200m。

软管接头用优质碳素钢或不锈钢制造，采用先进的扣压设备和工艺，实现高压软管的快速总成。

承压能力高，最高工作压力可达4000bar

适应介质广，有适应各种化学介质的软管，并互不侵蚀污染

耐温幅度广，在-70度至250度的范围内，有耐各种温度的软管

耐油能力强，能有效防治因油蚀造成的渗透漏

综合寿命长，耐磨损，耐侵蚀，抗老化

体小质轻，外径小，重量轻，弯曲灵活，使用轻便

内壁光滑，流体阻力小，压力损失小，运行效率高

卫生安全，无毒无味，抗污阻燃，防辐射，防静电

金座公司常年提供工业管、空气管、水用管、蒸汽管、耐酸管、输油管、喷沙管、暖气、热水管、高压水清洗管、液压管、热塑管、特氟龙管、高压液压胶管、酸及化学用管、食品饮料用管、高温水管及蒸汽管、物料输送用管、油管及石油产品用管、钢丝编织夹层胶管等各种工业软管，欢迎选购。