

# 仓储室用防虫、防鸟、密闭、通风窗 金属防潮密闭门

产品名称	仓储室用防虫、防鸟、密闭、通风窗 金属防潮密闭门
公司名称	深圳市龙电兴业科技有限公司
价格	2600.00/平方米
规格参数	品牌:深圳龙电兴业 执行标准:GJB2805A2002 执行标准:钢质或304不锈钢
公司地址	深圳市宝安区石岩应人石文韬工业区三和工业园 A 栋
联系电话	075529586880 13602569607

## 产品详情

深圳龙电兴业科技生产的舰艇防爆密闭门窗的防水、防潮、防锈、防腐蚀、密闭性问题怎么处理呢？

除了不锈钢做法，也可选择4.0加厚钢质制作密闭门，价格相比不锈钢的低许多，会在以下2个方面处理：

- 1、表面处理：环氧富锌油漆（底+中+面漆）处理，防锈防腐性能远远高于一般防锈漆
- 2、锁舌、合页、密闭门背后的压紧机构等所有五金配件，都采用加厚304不锈钢制作，防腐蚀、防锈、门体承载力效果更好，这些配件为我司自行机加，超级加厚重型。（其他厂可能用的是普通钢质，比价时请注意）

## 防爆防潮密闭门技术规范及性能

- （1）按照GJB2805A-2002军标标准进行制造。
- （2）门的主体钢板厚度不宜小于4mm，防盗等级二级，抗破坏能力大于60min。
- （3）生产全过程采用先进的一次性压模、焊接成型，焊缝小，焊接强度高；客户若有特

殊需求：我公司可进行新工艺制作，即：整板压模成型后折弯，可达到门扇板面无焊接，整体门扇无焊缝，外观美观、强度高，密闭性能佳，采用联动闭锁装置，联动装置能一次性完成动作锁紧与开启，操作既方便又快捷；

（4）整体为钢质结构，并有足够的强度，钢板厚度：门扇采用钢板，门扇钢板厚度可一般做到4mm-8mm厚，可根据需求定制。门框采用角钢100\*100\*8mm厚度；

（5）每扇门铰链数量为3个，特制防爆门轴铰页。

（6）钢制防爆防潮密闭门，四周安装密封橡胶条，安装后不透光、不漏气、密闭性能好。

（7）所有钢质密闭门都经过防锈处理，底漆均喷2遍防锈漆，面漆喷2遍漆。

（8）外观平正、光滑、漆面色泽光亮均匀，无起皱、流痕、露底。