

智能型电动刀闸PZ973X、防爆电动插板阀

产品名称	智能型电动刀闸PZ973X、防爆电动插板阀
公司名称	永嘉县巨晨阀门有限公司
价格	2700.00/台
规格参数	型号:PZ973F、H-10C 性能:铸钢、不锈钢 性能:耐磨,对夹式
公司地址	永嘉县东瓯街道张堡工业区林洋片段(永嘉县罗浮天龙水泵厂内)
联系电话	13075736182

产品详情

PZ973F、H-10C智能型电动刀闸PZ973X、防爆电动插板阀主要用途 该产品驱动部分采用多回转电动装置,用以驱动和控制阀门的开启和关闭,操作人员可以在控制室内远距离对阀门进行控制也可以现场手动操作,也可以与计算机配合实现计算机自动控制。广泛应用于排水、供热、电站、化工、食品、造纸、制药、煤炭、采矿等工程,满足了现代工、农业自动化要求。

智能型电动刀闸PZ973X、防爆电动插板阀性能规范

公称压力Nominal pressure	PN
壳体试验Casing test	1.5XPN
密封试验Leak test	1.1XPN
工作温度Operating temperature	橡胶 80 四氟密封 180 硬密封 425 Rubber 80 , PTFE 180 , hard sealing 425
适用介质Working medium	糖浆、纸浆、污水、煤浆、灰、渣水混合物Syrup, paper pulp, sewage, coal slurry, dust, slag-water mix

智能型电动刀闸PZ973X、防爆电动插板阀电动装置参数:

电源 : AC380V、50HZ。

标准型：标准型产品具有防尘、防雨水的外壳保护能力、保护等级IP65，可直接用于户外。

防水型：产品具有防尘、防浸水（IP67）的外壳防护等级。

防爆型（EX）：防爆等为D BT4/D CT4（不含乙炔）。

可选：配电气控制器

电动特点:

启闭迅速，平衡可靠，自动化程度高。

安装高度及位置不受限制。

采用防爆型电动装置，在易燃易爆，甚至有毒气体环境中可以正常工作。

配有手动，万一供电间断，可以手动操作开启或关闭阀门，有效控制介质，防止事故发生。

智能型电动刀闸PZ973X、防爆电动插板阀适用于带有悬浮颗粒、纤维材料的纸浆、污水、煤浆、灰渣水泥混合物等介质的管道，靠可以切割纤维材料的刀刃形闸板来切断这些介质。阀体实际上不存在腔室，闸板在侧面导向槽内升降，并由底部的凸耳紧压在阀座上，如需达到较高的介质密封性时，可选用O形密封阀座实现双向密封。

智能型电动刀闸PZ973X、防爆电动插板阀主要外形及连接尺寸(mm)

MPa	DN	L	D1	D2	H	A	B	N-M	
0.6	50	43	90	110	650	160	140	4-M12	
	65	46	130	670					
	80	125	150	685	4-M16				
	100	52	145	170	755	200			
	125	56	175	790	8-M16				
	150	225	865						
	200	60	255	280	940	220	180		
	250	68	310	335	1030	12-M16			
	300	78	362	395	1180	12-M20			
	350	412	445	1285					
	400	102	462	495	1390	240	16-M20		
450	114	518	550	1500					
500	127	568	600	1600					
1.0	100	120	135	155	185	210	8-M20	265	295