

# 防静电地板安装 合肥明祥|品质保障 合肥防静电地板

产品名称	防静电地板安装 合肥明祥 品质保障 合肥防静电地板
公司名称	合肥明祥机房设备有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	安徽省合肥市蜀山区金寨路1557号中辰国际广场 A座1313室
联系电话	15375202777 15375202777

## 产品详情

陶瓷防静电地板采用优异冷轧钢板，经拉伸、电焊成形。外表磷化后进行喷塑处理，内腔填充发泡填料，上表面粘贴强、弱防静电瓷砖。复合型的静电地板功能的特点：产品本身看起来美观大方、脚感好可和进口地板媲美，防静电、防水、防火、电磁屏蔽、经久耐用。防静电设计的时候需要注意的问题分析，活动地板铺装施工是修建装饰的后来阶段。应设计在室内吊顶板铺设完结，顶棚的灯具、通风口也装置完结之后，整理洁净地上设计防静电地板的时候需要注意的问题分析，合肥防静电地板，铺装活动地板（有保温棉和线槽的要先铺好保温棉和线槽）。

铝基、硫酸钙基的价格较高，铝基的地板不会生锈，但国产的铝基地板精度不高，进口铝基的价格太高；钢基和复合基适中，防静电地板安装，但钢基地板断面容易生锈，所以断面都需要刷漆做防锈处理，复合基地板的断面也要做防尘处理。静电机房活动地板铺设在已找平的水泥砂浆垫层上，为了降低地面做法的高度，防静电地面，直接铺在结构楼板上时，结构楼板要求表面平整，并喷涂界面剂，固化混凝土表面，使地面不起砂。防静电地面（防静电水磨石，防静电地板）体电阻 $10^5 \sim 10^9$ ，敷设地线网。防静电工作区必须有安全可靠的防静电接地装置，地电阻小于 $4 \Omega$ 。

防静电设计的时候需要注意的问题分析，活动地板铺装施工是修建装饰的后来阶段。应

设计在室内吊顶板铺设完结，顶棚的灯具、通风口也装置完结之后，整理洁净地上设计防静电地板的时候需要注意的问题分析，铺装活动地板（有保温棉和线槽的要先铺好保温棉和线槽）。防静电地板仅供走线用：基本尺寸为250mm。防静电地板表面应柔光、不打滑、耐磨、耐污染。防静电地板安装完后一定要进行接地处理，否则起不到防静电作用。防静电地板的类型及用途。防静电地线不得与电源零线相接，地面防静电地板，不得与防雷地线共用，使用三相五线制供电时，其地线可以作防静电地线。

防静电地板安装-合肥明祥|品质保障-合肥防静电地板由合肥明祥机房设备有限公司提供。合肥明祥机房设备有限公司是一家从事“防静电地板，OA网络地板，通风地板”的公司。自成立以来，我们坚持以“诚信为本，稳健经营”的方针，勇于参与市场的良性竞争，使“明祥”品牌拥有良好口碑。我们坚持“服务至上，用户至上”的原则，使合肥明祥在其它中赢得了客户的信任，树立了良好的企业形象。特别说明：本信息的图片和资料仅供参考，欢迎联系我们索取准确的资料，谢谢！