

# 上海不锈钢闸阀 伟工机械科技止回阀 304不锈钢闸阀

产品名称	上海不锈钢闸阀 伟工机械科技止回阀 304不锈钢闸阀
公司名称	安徽伟工机械科技有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	芜湖县机械工业园榆林路1388号
联系电话	13868888645 13868888645

## 产品详情

### 不锈钢球阀问题处理办法

不锈钢球阀毛病的次要缘由是设想、打造、取舍或者运用错误形成的。该署毛病如不迭时消弭，就会反应阀的效用和寿数，以至使不得起到保险

掩护作用。罕见的毛病及解决办法如次：

(1) 走漏。正在设施畸形任务压力下，阀瓣与阀座密书皮之间发作超越答应水平的渗漏。其缘由有：阀瓣与阀座密书皮之间有脏物。可运用晋

升拉手将阀封闭多少次，把脏物冲去；密书皮损害。

(2) 到规则压力时不封闭。形成这种状况的缘由是定压不准。应从新调动绷簧的紧缩量或者重锤的地位；阀瓣与阀座粘住。应活期对于保险阀

作手动放气或者放水实验；杠杆式保险阀的杠杆被卡住或者重锤被挪动。应从新调动重锤地位并使杠杆活动自若。

(3) 缺席规则压力封闭。次要是定压不准；绷簧老化弹力降落。应恰当旋紧调动螺杆或者改换绷簧。

(4) 排气后压力接续下降。这次要是由于选用的保险阀排量设施的保险泄尽量，应从新选用适合的保险阀；阀杆水线不正或者绷簧生锈，

使阀瓣使不得开到应部分高低，应从新拆卸阀杆或者改换绷簧；排上呼吸道截有不够，应采取相符保险排放面积的排上呼吸道。

(5) 排放后阀瓣不回座。这次要是绷簧蜿蜒阀杆、阀瓣装置地位不正或者被卡住形成的。应从新拆卸。

(6) 不锈钢球阀阀瓣频跳或者振动。次要是因为绷簧刚刚度太大。应改用刚刚度恰当的绷簧；调理圈调  
动错误，使回座压力过高。应从新调动

调理圈地位；排放弹道屏障过大，形成过大的排放背压。应减小排放弹道屏障。

## Q41F国标法兰高平台应用及介绍

Q41F国标法兰高平台球阀平时常被叫作不锈钢高平台法兰球阀，比较适用于水处量、食品机械、石油、  
化工管道等领域；根据温度、材质、介质、密封性等适用于气体、油品、水、酸性、碱性等介质。

国标法兰高平台球阀主要用于电动、液动、气动、手动等安装使用，带有ISO5211操作平台，方便拆卸安  
装、外表美观整洁。球阀在开启又内部阀杆带动，并有防飞溅设计，产品90度旋转，dn20不锈钢闸阀，  
适用于各个工况介质。壳体由两部分组成，采用浮动阀座，上海不锈钢闸阀，高平台法兰球阀有着开启  
扭矩小，外观好看等优点，并且阀杆内部有多道密封环节，产品采用防静电设置。

产品参数 型号：Q41F

产品名称：国标高平台法兰球阀

执行标准：GB/T

连接方式：RF法兰连接

球阀形式：浮动球阀

密封形式：软密封（PTFE，RPTFE，PPL，PEEK）

公称压力：PN16 25 40 64

适用温度范围：-20~232 ~300

主要材质：CF8，CF8M，WCB（不锈钢304，保温不锈钢闸阀，316，316L，碳钢）

适用介质：水、油、气及某些腐蚀液体（W.O.G）

法兰类型：RF，FM，FF，304不锈钢闸阀，WN

标准规范

设计标准：GB/T1224 GB/T12237

结构长度：GB/T12221

法兰接端：GB/T9113.1

壁厚：GB/T12224-2005

检验与测试：GB/13927，API598

高压蝶阀铸件采用的是三维偏心原理设计，使密封面的空间运动轨迹达到理想化，密封面相互之间无摩擦、无干涉、加之密封材料选择得当，从而使蝶阀的密封性、耐腐蚀性、耐高温性和耐磨性等得到了可靠的保证。

特点1.结构独特、型小轻便、操作方便。

2.采用三维偏心结构，蝶板、阀座密封面加工精度高。由浙江超达铸件有限公司生产的蝶板在开启的瞬间，密封面完全脱离。蝶板在关闭的过程中几乎无摩擦，关闭轻便。具有越关越紧自锁功能，自密封性能、密封性能稳定可靠。

3.密封副材料为不锈钢，经过特殊处理，具有金属硬密封和弹性密封的双重优点，抗腐蚀、耐磨损、耐高温，使用寿命长。

上海不锈钢闸阀-伟工机械科技止回阀-304不锈钢闸阀由安徽伟工机械科技有限公司提供。安徽伟工机械科技有限公司拥有很好的服务与产品，不断地受到新老用户及业内人士的肯定和信任。我们公司是商盟认证会员，点击页面的商盟客服图标，可以直接与我们客服人员对话，愿我们今后的合作愉快！