莆田市西门子经销商

产品名称	莆田市西门子经销商
公司名称	上海昽飞自动化科技有限公司
价格	.00/个
规格参数	
公司地址	上海市金山区枫泾镇建安路55号 5 幢(张江长三 角科技城)
联系电话	15921264365

产品详情

- 1、SIMATIC S7 系列PLC: S7-200、S7-1200、S7-300、S7-400、ET-200
- 2、逻辑控制模块 LOGO! 230RC、230RCO、230RCL、24RC、24RCL等
- 3、SITOP直流电源 24V DC 1.3A、2.5A、3A、5A、10A、20A、40A可并联.
- 4、HMI 触摸屏TD200 TD400C K-TP OP177 TP177,MP277 MP377,

SIEMENS 交、直流传动装置

1、交流变频器 MICROMASTER系列: MM420、MM430、MM440、G110、G120.

MIDASTER系列: MDV

2、全数字直流调速装置 6RA23、6RA24、6RA28、6RA70、6SE70系列

SIEMENS 数控 伺服

SINUMERIK:801、802S、802D、802D SL、810D、840D、611U、\$120

系统及伺报电机,力矩电机,直线电机,伺服驱动等备件销售。

上海泉酷以人为本、科技先导、顾客满意、持续改进"的工作方针,致力于工业自动化控制领域的产品开发、工程配套和系统集成,拥有丰富的自动化产品的应用和实践经验以及雄厚的技术力量,尤其以PLC复杂控制系统、传动技术应用、伺服控制系统、数控备品备件、人机界面及网络/软件应用为公司的技术特长,几年来,公司在与德国SIEMENS公司自动化与驱动部门的长期紧密合作过程中,建立了良好的相互协作关系。

信誉,客户至上是公司成立之初所确立的宗旨,在公司的严格要求和员工们不折不扣地贯 彻执行下发展延续至今

管理的功能相对简单,二、分部编程,分部式编程是把一项控制任务分成若干个的块,每个块用于控制

一套设备或一系列工作的逻辑指令,而这些块的运行靠组织块OB内指令来调用,三、结构化编程,结构 化程序把要求的类似或相关的功能进行分类

SIMATIC S7-200 SMART 订货数据

中央处理单元 CPU 订货号

CPU SR20 标准型 CPU 模块,继电器输出,220 V AC 供电,12 输入/8 输出6ES7 288-1SR20-0AA0 CPU ST20 标准型CPU模块,晶体管输出,24VDC供电,12输入/8输出6ES7 288-1ST20-0AA0 CPU SR30 标准型CPU模块,继电器输出,220VAC供电,18输入/12输出6ES7 288-1SR30-0AA0 CPU ST30 标准型CPU模块,晶体管输出,24VDC供电,18输入/12输出6ES7 288-1ST30-0AA0 CPU SR40 标准型 CPU 模块,继电器输出,220 V AC 供电,24 输入/16 输出6ES7 288-1SR40-0AA0 CPU ST40 标准型 CPU 模块,晶体管输出,24 V DC 供电,24 输入/16 输出6ES7 288-1ST40-0AA0 CPU SR60 标准型 CPU 模块,继电器输出,220 V AC 供电,36 输入/24 输出6ES7 288-1SR60-0AA0 CPU ST60 标准型 CPU 模块,晶体管输出,24 V DC 供电,36 输入/24 输出6ES7 288-1SR60-0AA0 CPU ST60 标准型 CPU 模块,继电器输出,24 V DC 供电,36 输入/24 输出6ES7 288-1ST60-0AA0 CPU CR40 经济型 CPU 模块,继电器输出,220 V AC 供电,36 输入/24 输出6ES7 288-1CR40-0AA0 CPU CR60 经济型 CPU 模块,继电器输出,220 V AC 供电,36输入/24输出6ES7 288-1CR40-0AA0

防直接日晒、雨淋或水溅,在防护等级为IP20机柜内使用时,可直接在室外建筑使用。不需要空气调节的机柜和IP65外壳。设计简单的结构使得S7-300使用灵活且易于维护:安装模块:只需简单地将模块挂在安装导轨上,转动到位然后锁紧螺钉。集成的背板总线:背板总线集成到模块里。模块通过总线连接器相连,总线连接器插在外壳的背面。模块采用机械编码,更换极为容易:更换模块时,必须拧下模块的固定螺钉。按下闭锁机构,可轻松拔下前连接器。前连接器上的编码装置防止将已接线的连接器错插到其他的模块上。现场证明可靠的连接:对于信号模块,可以使用螺钉型、弹簧型或绝缘刺破型前连接器。《产品质量》:原装,全新原装!《产品优势》:销售薄利多销信誉。

6GK7343-1EX21-0XE0通信处理器 CP 343-1,用于将 SIMATIC S7-300 连接至工业 以太网,通过 PROFINET IO 控制器,ISO,TCP/IP 和 不间断电源,S7 通信, 提取/写入,发送/接收,带 和不带 RFC1006 诊断, Multicast,可加载 通信模块,SNMP 诊断,通过局域网 LAN,DHCP,NTP-CPU Sync ,10/100 MBit,仅 RJ45 接口注意产品不再提供。后继产品: