

EPS电源三相380v10kw延时180min

产品名称	EPS电源三相380v10kw延时180min
公司名称	旭曦（上海）电源科技有限公司
价格	7800.00/台
规格参数	型号:10kw 品牌:一北 产地:浙江
公司地址	北京
联系电话	18021631728

产品详情

10000mAh的电芯实际上只有5600mAh。专家强调，目前市销产品上标注的容量均为移动电源电芯容量，又称为电池能量，不等同于移动电源实际能够释放的能量。因为电芯的电压为3.7V，不能直接为智能手机充电，需要经过升压电路的转换，将电压升到USB标准电压5V后，才能为智能手机充电。这一过程中，移动电源的额定容量发生变化。例如10000mAh的电池容量，理论上完成转换的移动电源额定容量为7400mAh，消费者应注意两者的不同。并非标称容量大的产品，提供的电量就多，转换效率决定了3.7V的电池能量转换到消费者能利用的5V电能过程中损失了多少电量，稳压电路有分立元件稳压电路和集成稳压电路2种，其中集成稳压电路主要用于低电压小电流的整流电路，具有体积小，电路简单，稳压精度高，使用调试方便等特点。选择时首先要确定系列，是正电源还是负电源，是可调的还是固定的，其次是根据它的额定电压和额定电流选择具体型号；同时，稳压器在接入整流电路时要适当加一些保护元件，如在I/O端接二极管可防止输入端短路，在输入端和地之间接一小电容，可限制输入电压幅值等。波是利用电感对脉动电流产生反电动势，阻碍电流变化来实现的，电感越大，滤波效果越好。它一般用于负载电流大、对滤波要求不高的场合。RC滤波电路是电阻和电容连接使用