

五营区销售YZ立式渣浆泵 宏伟泵业

产品名称	五营区销售YZ立式渣浆泵 宏伟泵业
公司名称	淄博宏伟泵业有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	山东省淄博市博山区岳庄
联系电话	13355290855 13355290855

产品详情

QW型潜水排污泵是引进国外节能无堵塞排污泵，组织本单位技术力量研制而成，各项性能标均达到或超过国内外同类产品技术，由于采用独特的单通道叶轮，密封采用两组特殊材料的硬质合金机械密封装置、具有无堵塞、经久耐用、型线准确、使用修方便、节能显著，是我国泵类更新换代的新产品，深受用户欢迎。该泵有多种型号和不同的结构形式可供选用。泵由电机与泵两部分组成，二者通过油隔离室及机械密封组件隔开，属机电一体化产品，电机与泵合用同一轴（转子）整个水泵长度短，矿用液下渣浆泵，结构紧凑。

高扬程液下泵，是指扬程超过120米的液下泵，一般特定为多级液下泵，亚梅泵业集团主要产品规格有两种，一种为DYWS型高扬程多级液下泵，一种为YH型深井长轴多级液下泵。

DYWS多级液下泵主要用来输送油井以及油站采集的油和油水混合介质，也适合于输油管线使用，能满足采油厂、化工厂、炼油厂等单位输送各类油脂，得到了广泛认可。

YH型深井长轴多级液下泵，可以输送清水和含一定固体颗粒（如铁屑、砂粒、煤粉等）的污水、具腐蚀性工业废水、海水等介质；一般输送液体温度不超过80℃。广泛用于原生水处理厂、污水处理厂、冶金钢铁行业（特别是该行业漩流池输送氧化铁皮）、电厂、矿山、市政工程及农田水利工程。

液下渣浆泵的拆卸要求

液下渣浆泵必须垂直安装在液料池或水槽上面的固定支架上，同时，它的吸入口距离池底部应大于200mm，出口管路必须另设支架，不允许将其重量直接落在泵体上。下面我们详细的了解一下它的拆卸要求。

- 1、关闭压出管路中的闸阀，卸掉吐出管上部分法兰的联接螺栓或联接接管。拆掉一段管路，其长度以不妨碍泵的起吊为准。
- 2、松开液下渣浆泵的电机架与电机的联接螺栓，吊去电动机。
- 3、拆下泵体与支架的螺栓，旋掉叶轮。
- 4、拆下中部支架，拉下联轴器。
- 5、拆下轴承体上下轴承盖，即可检查轴承状况。

五营区销售YZ立式渣浆泵-宏伟泵业由淄博宏伟泵业有限公司提供。淄博宏伟泵业有限公司坚持“以人为本”的企业理念，拥有一支高素质的员工队伍，力求提供更好的产品和服务回馈社会，并欢迎广大新老客户光临惠顾，真诚合作、共创美好未来。宏伟泵业——您可信赖的朋友，公司地址：山东省淄博市博山区岳庄，联系人：曲伟。