

# 东风小霸王14米/360度旋转高空作业车

产品名称	东风小霸王14米/360度旋转高空作业车
公司名称	扬州市力乐液压机械有限公司
价格	.00/个
规格参数	品牌:力乐机械 型号:5032JGK 市政机械类型:高空作业车
公司地址	扬州市江都区仙女镇双锦路45号
联系电话	0514-86721999 13852581168

## 产品详情

品牌	力乐机械	型号	5032JGK
市政机械类型	高空作业车	产品别名	升降车
产品用途	路灯安装/维修/市政设施安装		

产品名称	东风小霸王高空作业车 (举升13-14米)		
底盘型号	东风eq1042n14dj3a 热销车型		
工作高度 (m)	13-14		
车辆参数	整车尺寸(长宽高mm)	7400 × 1890 × 3110	
	总质量(kg)	4495	
	额定载质量(kg)	160	
	整备质量(kg)	4010	
	接近角/离去角(mm)	23/16	
	前悬/后悬(mm)	962/1733	
	燃油种类	柴油	
	百公里油耗(l)	9	
	最高车速	90	
发动机参数	型号	4100qbzl / cy4100zlq	
	排量/功率(kw)	3298 / 70 , 3707/70 ( 95马力 )	
	生产厂家	昆明云内动力股份有限公司/东风朝阳柴油机有限责任公司	
	型式	直列四缸柴油机	
底盘说明	驱动型式	4 × 2	
	轴距(mm)	3300	
	轮距(前/后)	1404 / 1458	
	前桥描述	1.5t	
	后桥描述	3.0t	
	转向器说明	双辐条式方向盘, 循环球式转向器	

	变速箱描述	五个前进档，一个倒档，机械传动，软轴拉丝式操纵。
	离合器描述	单片、干式膜片弹簧离合器
	制动系统说明	液压制动系列，鼓式；选装气制动。
	驾驶室	平头双排座
	钢板弹簧片数(前/后)	5/8+4,6/8+4,8/9+5
	轮胎规格	6.50-16,7.00-16
	空调	选装
高空作业车	工作高度	12-14m最大工作高度14.2m
专用性能参数	最大作业幅度	6.5m最大起吊高度8m
	工作斗额定载荷	200kg
	工作斗容纳人数	2人
	回转角度	360度
	回转速度	0—2r/min
	吊钩起吊	1000kg
	液压支腿	四个

高空作业车改装生产相关说明：

我公司专业改装生产东风小霸王高空作业车、东风多利卡高空作业车、东风145高空作业车、江铃五十铃高空作业车、庆铃五十铃高空作业车、福田高空作业车等，工作高度9-22米。

生产的东风小霸王高空作业车在升降、旋转过程中不发抖、不摇晃，稳定性、安全性更好。

采用国产、进口换向阀及液压油缸，换向平衡，操作灵活方便，支腿与工作臂互锁，支腿与工作臂互锁，防止误操作过位。

随车安装四个液压支腿，以保证整车在操作时的稳定性与安全性。

选装吊钩，吊钩吊1吨。

均可上下操作，360度全方位旋转，安装手油门。

对高空作业车有特殊要求的用户请致电我公司，我们可为用户定单设计、改装。可加装电控系统。

以上产品介绍仅作参考，定车请以合同内容为准，本公司保留改进产品的权利。

东风小霸王高空作业车产品价格（见高空作业车报价表）