

# 南通200吨液压油缸 科正千斤顶供货及时

产品名称	南通200吨液压油缸 科正千斤顶供货及时
公司名称	山东科正千斤顶制造有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	山东省德州市德城区新华街道办事处三七社区七西村小康路918号
联系电话	15215340966

## 产品详情

### 液压油缸密封件-活塞杆密封

活塞杆密封是液压缸内主要承压元件之一，单向承压，承受压力较大，直接与液压油接触。

活塞杆密封安装在液压缸端盖内侧防尘密封里面，作用是防止液压油外漏。要求静止状态下保压性能好，运动中承压要高，密封性能要好，摩擦系数小，抗挤出能力强等。

### 液压油缸密封件-活塞密封

活塞密封是液压缸内的主密封，双向承压，是液压缸所能承受压力值的密封件之一。

活塞密封要求密封效果好，静止状态下保压效果好，运动过程中承压能力强，抗挤出，摩擦系数小，使用寿命长等。

液压油缸现如今在工业上越来越受欢迎，很多厂家在选择过程中担心自己买的设备质量不好，不知道该如何去选择，200吨液压油缸工作原理，下面给大家来介绍一下选择液压油缸的方法。

- 1、确定系统参数：需要移动的重量和所需要的力；公称工作压力和范围；需要行进此距离的时间；油液介质。
- 2、安装方式：为具体的应用场合选择适当的方式。
- 3、缸内径和工作压力：确定缸内径和提供必要的力所需要的系统压力。

- 4、活塞杆：确定承受纵弯力所需要的活塞杆直径，选择适当的活塞杆端和活塞杆端螺纹。
- 5、活塞：密封件类型是否适应应用场合。
- 6、缓冲：酌情选择缓冲要求。
- 7、油口：甯则合适的油口 它们有能力实现所需速度吗？ 标准位置可以接受吗？
- 8、活塞杆密封件：选择密封件以适应所选的油液介质。
- 9、附件：需要活塞杆端附件吗？
- 10、专用特征：安装、材料、环境和油液。

上述内容，介绍了选择液压油缸的方法，希望会对大家在选择液压油缸的时候有所帮助，避免买到劣质的产品。

在使用液压油缸的时候，南通200吨液压油缸，其缸筒的长度也是需要注意的一个问题。下面就来给大家介绍一下关于对液压油缸缸筒长度的要求。

通常情况下，液压油缸缸筒的长度用字母L来表示，其一般是由工作行程长度以及各种结构需要来确定。可以用一个公式来表示： $L = \quad + B + A + M + C$ ，其中的字母 代表的是活塞的工作行程。

在这个公式中，其中的字母B代表的是活塞宽度，通常情况下，活塞宽度的范围大约为 $(0.6 \sim 1) D$ 。而字母A则是活塞杆导向长度，一般可取 $(0.6 \sim 1.5) D$ ；字母M代表的是液压油缸的活塞杆密封长度，通常是由密封方式确定；字母C则代表的是其他长度。

需要注意的是，在确定液压油缸缸筒长度的时候，200吨液压油缸维修，建议大家应当将其的长度控制在内径的20倍以内。通常情况下，我们在选定其长度的时候，都是在保证可以满足运动行程和负载力的条件下，尽可能的减少其的尺寸，以减少其的占用面积。

不过，在一些工作场合中，可能由于工作要求较为特殊，需要使用高压长液压油缸的。那么在这样的情况下，200吨液压油缸价格，我们就需要采用比较特殊的结构设计，才能够保证液压油缸的变形不致过大。比如我们可以在其缸筒的中间加装一个加强箍。

以上主要是和大家一起了解一些关于液压油缸缸筒长度方面的内容，相信在学习了这部分的内容之后，大家能够更深入的了解液压油缸，同时也能够更好的确定缸筒的长度大小。

南通200吨液压油缸-科正千斤顶供货及时由山东科正千斤顶制造有限公司提供。“超大吨位液压千斤顶,超高压电动液压泵站,超高压手动液压泵站”选择山东科正千斤顶制造有限公司，公司位于：山东省德州市德城区新华街道办事处三七社区七西村小康路918号，多年来，科正千斤顶坚持为客户提供好的服务，联系人：王经理。欢迎广大新老客户来电，来函，亲临指导，洽谈业务。科正千斤顶期待成为您的长期合作伙伴！