

PA66美国首诺 22HSP-BK 刚性高 成型快 耐磨损 耐化学品

产品名称	PA66美国首诺 22HSP-BK 刚性高 成型快 耐磨损 耐化学品
公司名称	东莞市东艳塑胶原料有限公司
价格	38.00/公斤
规格参数	
公司地址	东莞市樟木头镇百果洞社区塑胶原料市场
联系电话	18938274862

产品详情

PA66品种：我们经营的PA66品种：玻纤增强、增韧耐热、阻燃/防火等；我们销售的PA66品牌：杜邦、巴斯夫、朗盛、EMS、东丽、罗地亚等；PA66增强：玻纤增强、矿物增强。PA66增韧：超韧耐寒、增韧耐冲。PA66阻燃：红磷阻燃、无卤阻燃、溴系阻燃。

PA66用途说明

- 1、电子电器：连接器、卷线轴、计时器、护盖断路器、开关壳座、插座、接头、垫圈等；
- 2、汽车：散热风扇、门把、油箱盖、进气隔栅、水箱护盖、灯座、滤油器、变速杆等；
- 3、工业零件：椅座、自行车输框、溜冰鞋底座、纺织梭、踏板、滑轮、电动工具等；
- 4、其他：电动工具、护罩、风叶、齿轮、机床附件、运动器材、玩具制品、扎带等。

分类：防静电PA、导电PA、加纤防火PA、防火PA、抗紫外线耐候PA、高温挤出级PA。

本公司供应美国首诺泛达Vydyne/PA66系列 也许你要找的型号就在下面：

名称	型号	特性
PA66	20NSP	核型材料，快速成和内部润滑剂。
PA66	21SPC	高产量模塑级别，
PA66	21SPF	高产量模塑级别，
PA66	21SPG	高产量模塑级别，
PA66	21X	使用外部润滑剂的

PA66	22HSP	进行过热稳定处理
PA66	25WSP	脆化。包含内部和
PA66	50BW	混合了精细碾磨的
PA66	50BWFS	部和内部润滑剂。
PA66	41	未提供润滑，通用
PA66	41H	未提供润滑，通用
PA66	45	用于抵抗强烈冲击
PA66	47H	色热稳定型。
PA66	63A	用于抵抗强烈冲击
PA66	65A	色热稳定型。
PA66	66B	用于低于中度冲击
PA66	66J	用于低于中度冲击
PA66	66R	细碾磨的碳，以抵
PA66	67B	用于抵抗中度冲击
PA66	75F	定处理。
PA66	75HF	非增强型挤出级尼
PA66	909	热稳定处理的高分
PA66	ECO-315	韧性。
PA66	M344	高粘度挤出级尼龙
PA66	M346	(66B)、天然色
PA66	R220	高粘度挤出级尼龙
PA66	R228	(66J)、天然色
PA66	R513H	非增强型挤出级尼
PA66	R525H	非增强型挤出级尼
PA66	R530H	挤出级尼龙共聚体
PA66	R533	挤出级尼龙共聚体
PA66	R533H	挤出级尼龙共聚体
PA66	R533T	25% 的玻璃纤维增
PA66	R543	燃烧级别。
PA66	R543H	非卤素无磷模塑级
		可着色阻燃产品，
		燃烧级别。
		非增强红色产品，
		燃烧级别。
		40% 的矿物增强，
		抗冲击性。
		40% 的矿物增强，
		抗冲击性。
		13% 的玻璃纤维增
		25% 的玻璃纤维增
		解级别。
		30% 的玻璃纤维增
		解级别。
		33% 的玻璃纤维加
		稳定型和非热稳定
		33% 的玻璃纤维加
		稳定型和非热稳定
		33%
		的玻璃纤维增强，
		43% 的玻璃纤维加
		稳定型和非热稳定
		43% 的玻璃纤维加
		稳定型和非热稳定

PA66
PA66

R633
R633H

33% 的玻璃纤维增
33% 的玻璃纤维增