

厂房环氧树脂防滑地坪厂家 济南鼎诚专业施工

产品名称	厂房环氧树脂防滑地坪厂家 济南鼎诚专业施工
公司名称	济南鼎诚建筑装饰有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	山东省济南市槐荫区经十路28988号乐梦中心2号楼1408室
联系电话	13506409789

产品详情

济南市鼎诚建筑装饰设计有限责任公司是一家与好几家大中型原材料生产厂家协作产品研发生产制造、市场销售、工程项目设计施工于一体的综合型公司，关键经营范围工程项目:环氧地坪漆系列产品(环氧弹涂地坪、环氧水泥砂浆地坪、环氧水泥自流平地坪、水性环境环保地坪、环氧抗静电地坪、止山体滑坡道等)耐磨损硬底化地坪系列产品(混凝土密封性干固地坪、金属材料(非金属材料)金刚沙耐磨损地坪、上色密封性干固地坪等)混凝土地坪系列产品(自流平水泥、五颜六色自流平水泥等)健身运动足球场系列产品(延展性酸球场、酸酯硬地足球场、硅pu球场、橡胶跑道等)pvc系列产品海绵城市建设基本建设系列产品(透水性地坪、地面防滑地面等)。施工技术:1、基面解决:打磨抛光基面、清理路面,修复地面找平破损和基面平面度,清理干燥;2、防腐面漆:选用透水性及粘合力环氧面漆滚漆一道,提高基本表面与防腐镀层的粘合力,厂房环氧树脂防滑地坪厂家,封闭式基下水汽和湿气,潍坊环氧树脂防滑地坪厂家,有着很好的防潮实际效果。3、铺玻璃纤维布:将玻织布机置放整平,用配制好的环氧中涂将玻织布机黏附路面,并且用批刀将环氧中涂批平,使其匀称施胶,提高路面坚定性,依必须做一至三层;4、防腐中涂层:用环氧防腐中涂原材料配制石英沙或双灰粉刮刮腻子层,按必须工程施工二至三道,规定做到整平无孔眼、便于面涂工程施工;5、防腐油漆:用环氧防腐油漆平镘刮一至二遍,车库环氧树脂防滑地坪厂家,用带齿滚桶破乳,表面规定光洁、无欠佳弊端,流挂现象。

环氧自流平地面做法

环氧树脂自流平地坪漆是为了满足客户对地面洁净度有着极高要求而设计生产的。它与普通环氧地坪漆相比较,洁净度更高且强度高,装饰效果强等等。

施工环氧树脂自流平地坪漆基本的要求就是基层表面平整没有起砂现象,并且含水率、PH值等都要符合要求。含水率的测定使用塑料薄膜法含水率要小于9%;基面PH值小于10为合格;强度刀刀21.0SPa为宜;地面平整度偏差小于2mm。

建议基面处理使用酸洗法。方法是:使用浓度为10%~15%的盐酸清洗混凝土表面,直到地面不再有气泡

产生，然后用大量水冲洗，这样可以清除地面泥浆层并且地面会有粗糙度。

环氧地坪又称作环氧树脂地坪、环氧树脂地板或环氧地板。常用的分为滚涂型环氧地坪和环氧自流平地坪，水性环氧树脂防滑地坪厂家，其中环氧自流平地坪漆为无溶剂、自流平、粒子致密的厚浆型环氧地坪涂料。

【优点】

- 1、表面光滑、美观，面层如采用自流平工艺可达镜面效果，如采用平涂工艺可有效遮蔽地面平整度差的缺陷；
- 2、耐酸、碱、盐、油类腐蚀，特别是耐碱性能好；
- 3、耐磨、耐压、耐冲击、有一定弹性。

厂房环氧树脂防滑地坪厂家-济南鼎诚专业施工由济南鼎诚建筑装饰有限公司提供。济南鼎诚建筑装饰有限公司是从事“环氧树脂耐磨地坪,彩色道路地坪,混凝土固化地坪,塑胶跑道地坪”的企业，公司秉承“诚信经营，用心服务”的理念，为您提供更好的产品和服务。欢迎来电咨询！联系人：姜经理。