

# 聊城地下车库混凝土硬化地坪 济南鼎诚承接施工

产品名称	聊城地下车库混凝土硬化地坪 济南鼎诚承接施工
公司名称	济南鼎诚建筑装饰有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	山东省济南市槐荫区经十路28988号乐梦中心2号楼1408室
联系电话	13506409789

## 产品详情

密封固化地坪的三个要点：一、施工前基面处理妥当，施工密度固化地坪前，需要对地面的基础做出相应的处理，基面处理对后面材料的渗透、打磨抛光以及整个固化地坪的质量都有着决定性的影响。比如：新浇筑混凝土地面需要充分养护后再施工、裂缝和坑洞需要修补后再施工、地面不平整需要用金属磨片打磨平整、地面表面的灰尘以及垃圾要清理干净等待。二、施工材料品质有保障，在密封固化地坪施工材料的选择上，地下车库混凝土硬化地坪工程，建议选择品牌度高的产品，因为品牌就是质量的保证。千万不要因为贪图便宜去选择一些低端劣质产品，更不可为了节省开支偷工减料。三、施工团队，施工技术团队必须要专业，需要非常精准的把握工具的使用方法并能够熟练地进行操作，并且要求熟悉产品的性能和针对不同地面基础环境下的施工流程。施工过程中能够很好的注重细节，特别是打磨过程中需要依次按照磨片的目数，每个地方都要打磨到位！

冬季施工混凝土固化剂有哪些注意事项？

注意事项一：若冬季施工时，应防止受冻，确保施工环境的温度应在5℃以上。砂浆受冻后，体积膨胀，致使空隙率变大，聊城地下车库混凝土硬化地坪，形成松散颗粒，面层强度将大大下降，最终使用时出现起砂。

注意事项二：若冬季要施工混凝土固化剂地坪时，应防止其受冻，室内施工则应保证暖气的持续供应。

注意事项三：在处于或接近10摄氏度的温度条件下密封混凝土时，地下车库混凝土硬化地坪厂家，需要考虑的另一个因素是放置密封材料的溶剂类型。因为温度是催化剂，温度越低，混凝土密封剂固化速度越慢。当温度变低时，更换使用高速溶剂的密封材料有助于防止出问题。

注意事项四：在低温下施工混凝土固化剂地坪时，建议使用喷涂和滚动方式涂布，因为这样才能形成有利于固化的均匀、轻薄涂层。

什么影响混凝土密封固化地坪施工成本：1、地面硬度。地面硬度是影响混凝土密封固化地坪剂施工成本的首要因素。混凝土密封固化地坪剂是通过渗透进入地面内部，提升地面硬度的，如果原地面疏松粉化，则需要吸收更多的材料才能达到预期的效果，施工成本也随之而增加。要求基层混凝土强度在C25以上方可施工，如果地面较疏松、严重起砂，则不适宜做混凝土密封固化地坪剂，可重新浇筑基层。2、基面平整度，地下车库混凝土硬化地坪价格，如果地面已出现磨损坑洼现象，则要对地面坑洞进行填补修复，直接导致人工和材料成本的增加。同时面如有凹陷，则容易产生水坑，会在地面留下白色的硬块，影响施工效果。3、地面洁净度。在施工之前，要清理掉混凝土地面上的瓦砾、灰土等杂物，如果地面有油污、发霉等问题，也要先清洁处理，保证地面毛孔充分打开，混凝土密封固化地坪剂材料能顺利渗入，地面垃圾多，处理成本自然就高了。聊城地下车库混凝土硬化地坪-济南鼎诚承接施工由济南鼎诚建筑装饰有限公司提供。济南鼎诚建筑装饰有限公司拥有很好的服务与产品，不断地受到新老用户及业内人士的肯定和信任。我们公司是商盟认证会员，点击页面的商盟客服图标，可以直接与我们客服人员对话，愿我们今后的合作愉快！