

嘉鱼塑胶跑道 嘉鱼塑胶跑道

产品名称	嘉鱼塑胶跑道 嘉鱼塑胶跑道
公司名称	湖北盛立体育科技有限公司
价格	.00/个
规格参数	
公司地址	塑胶跑道,塑胶跑道生产厂家,新国标塑胶跑道,混合型塑胶跑道,透气型塑胶跑道,EPDM塑胶跑道,硅PU球场,丙烯酸球场施工,足球场人造草坪材料,塑胶跑道价格每平方米多少钱
联系电话	15907164393 18627895877

产品详情

嘉鱼塑胶跑道 嘉鱼塑胶跑道

混合型塑胶跑道施工技术和注意事项

混合型跑道也称为传统跑道，具有平坦紧凑的结构，混合塑胶跑道通常用于专业比赛场地，是中高端田径运动场的常见类型，它以其优良的物理性能和良好的外观质量而受到许多用户的认可。我公司的混合型跑道采用的是高质量环保的双组分的混合型跑道专用铺设材料，使用时间长达15年。

混合型塑胶跑道是一种塑胶跑道，混合塑胶跑道采用国际田联认可的混合结构，它是由PU和EPDM环保颗粒按一定比例混合而成的跑道系统。接下来，让我们了解混合塑胶跑道的施工技术。

混合塑胶跑道的摊铺施工过程分三个步骤进行，先是在胶水中添加适量的橡胶颗粒，铺底胶的厚度为8mm。等待固化后，在上面铺上厚度为2mm的胶水，均匀地撒上颗粒并回收多余的橡胶颗粒，在上面喷涂一层胶液。

- 1.先检查基础层的平整度。将不平坦的部分调平，并需要对水泥混凝土基础进行酸洗。
- 2.铺好底胶。在铺设底胶之前，需要清洁基础并准备施工工具，根据工艺要求测量施工线的位置，然后放置施工线，铺设时从场地的一侧开始，并根据场地的宽度一次性刮胶。刮刀的速度应均匀，暴露的底部，凹陷和突起应及时恢复或弄平，胶水形成后，检查整个部位以确保表面胶水的厚度。
- 3.面胶的摊铺。刮胶时，请尽量缩短每桶胶水的间隔，成胶的速度均匀一致。始终观察橡胶表面的厚度，在表面胶尚未固化之前，撒上红色颗粒，等待全都固化，然后清洁多余的橡胶颗粒。根据当前的田径设施标准，准确测量生产线的位置，并喷涂聚氨酯标记漆。

混合塑胶跑道的施工注意事项：

- 1.为确保平整度，铺设跨度应尽可能大，主跑道上的跨度应为3.66米，非赛区的跨度应大于4米。
- 2.通常说来，南北半圆雨后肯定有局部积水现象，尤其是跳高区的半圆更严重，为了保证坡度，采用“龟背式”施工方法以利于排水。
- 3.铺设橡胶表面后要防止局部起泡和剥离，并严格控制基层的密度，以防止沥青基层本身被嵌入和挤压，剥落和分层。从而导致差的附着力，表面气化，胶面被拉断，在基层不够致密的地方，可以使用钻孔并且可以使用胶水（橡胶钉）进行加固。
- 4.为了确保平整度和倾斜度，将模具条钉好后，液位计用于模拟校正，先应将基层的各个高处调平，并用胶水填充各个低处，坚决挖出被柴油污染和腐蚀的基础部件并用胶水填满。

以上是混合型塑胶跑道的施工技术的介绍，施工完成后，应对混合型塑胶跑道进行检查和验收，并达到规定的验收标准，更多内容我们下期再见！

相关产品：嘉鱼塑胶跑道 嘉鱼塑胶跑道

相关产品：嘉鱼塑胶跑道，嘉鱼塑胶跑道