

沙洋塑胶跑道 沙洋塑胶跑道

| | |
|------|--|
| 产品名称 | 沙洋塑胶跑道 沙洋塑胶跑道 |
| 公司名称 | 湖北盛立体育科技有限公司 |
| 价格 | .00/个 |
| 规格参数 | |
| 公司地址 | 塑胶跑道,塑胶跑道生产厂家,新国标塑胶跑道,混合型塑胶跑道,透气型塑胶跑道,EPDM塑胶跑道,硅PU球场,丙烯酸球场施工,足球场人造草坪材料,塑胶跑道价格每平方米多少钱 |
| 联系电话 | 15907164393 18627895877 |

产品详情

沙洋塑胶跑道 沙洋塑胶跑道

塑胶跑道铺设

塑胶跑道铺设注意事项：

- 1、聚氨酯跑道材料施工中最怕水、胶在初步硬化前接触水滴会产生较大气泡，施工人员应在高温条件下工作，准备毛巾擦汗。铺胶时一定要掌握天气情况，采取防范突然阵雨的应急措施。铺胶的时间，避开早晨大气中和地面湿度大的情况。即使是晴朗的正常工作日，也最好在上午9点以后正式铺设。
- 2、塑胶跑道橡胶面的实际铺层厚度一般从橡胶底到表层橡胶粒的中心，从两个方面进行控制。首先进行厚度尺寸的印前检查，修剪基层局部高处，用锤子敲击降低。不高的话，可以在平刨尺上装上夹头，脱离模具刮浆，保证厚度。11届亚运会北郊赛场塑胶跑道的主赛区为了保证厚度，误差被控制在正差，所以平均厚度在14毫米以上
- 3、为了确保平坦性，铺设跨度尽可能大。主跑道跨度为3.66米（3条路同时铺设）。非赛区跨度大于4米。
- 4、一般来说，南北半圆雨后一定会有局部积水现象。尤其是跳高区半圆更为严重。为了保证坡度，最好采用“龟背式”施工方法。便于排水。
- 5、防止塑胶跑道橡胶面铺好后局部发生气泡脱壳，严格控制基层密度，防止沥青基层自身嵌合、脱壳、粘结力差、表面气化、橡胶面断裂基层密度不够的地方，可以用钻头钻孔，灌注橡胶（橡胶钉）的方法加固。

6、为确保平整、坡度，脱模后用水平仪进行模拟校正，基层个别高处先平整，个别低处用橡胶平整。

塑胶跑道的维护与保养

1、适用于塑胶跑道、普通短钉运动鞋钉子长度（6mm），或方钉、训练鞋、胶鞋或软胶鞋。塑胶跑道只用于训练和比赛活动。

2、塑胶跑道禁止所有车辆行驶。

3、塑胶跑道的边缘必须保护，不得随意揭下。如果发现破损，必须立即修理。

4.避免接触有机溶剂。化学物质、烟蒂等。

5、保持清洁，可以用水冲洗。附着油污可以用10%的氨水或洗涤剂擦干净。

6、训练时；人员均匀分布在各条跑道上。以免场地使用不均匀。

7、禁止乱扔烟头、口香糖、含糖饮料、污染性物质。

相关产品：沙洋塑胶跑道 沙洋塑胶跑道

相关产品：沙洋塑胶跑道，沙洋塑胶跑道