

# 景区护栏板制造 汕尾景区护栏板 顺冠护栏

产品名称	景区护栏板制造 汕尾景区护栏板 顺冠护栏
公司名称	冠县顺冠交通设施有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	山东冠县工业园苏州路中段
联系电话	13969501156

## 产品详情

### 景区护栏板

波形护栏是一种半钢形交通防撞设施，景区护栏板制造厂家，原材料是Q235低碳钢，生产工艺简单，汕尾景区护栏板，安装方便，外形简洁美观，被普遍使用于道路两侧和道路中央，因为质量标准不同，在价格上也有很大的差别。波形护栏国标和非标的区别：

#### 1、厚度：

国标护栏板因为适用公路的等级不同有两波护栏4320\*310\*85\*3/4mm和三波护栏4320\*506\*85\*3/4mm两种，非标护栏在此基础上均有下差。肉眼无法准确目测，需用千分尺实际测量

#### 2、表面处理

首先波形护栏从外观上看应完整、平滑、光亮、无锌瘤、无漏镀，颜色均匀一致，且板子不允许有扭转、边缘波浪等变形缺陷。

#### 3、锌层厚度

波形护栏锌层厚度分为三种：600g全锌层、300g半锌层和100g（镀锌白板）锌层。镀锌国标锌层平均600g/m<sup>2</sup>，厚度85um；喷塑国标锌层平均270g/m<sup>2</sup>，景区护栏板工厂供应商，再加塑层平均76微米。锌层厚度、喷塑厚度不达标者均为非标产品。

### 景区护栏板

安装高速公路波形护栏轮廓标有什么作用?在高速公路波形护栏上设置的轮廓标作为道路车行道边界的警示标志，能起到夜间诱导、警告驾驶员的作用，很好地保证通行车辆的行车安全。因此为达到安全行车

的目的，公路前方线形指示非常重要，轮廓标必不可少。安装高速公路波形护栏轮廓标几米安装一个？一般在波形护栏边缘上安装轮廓标的时候是一块波形护栏板上安装一个轮廓标，景区护栏板制造，也有两块波形护栏板上安装一个轮廓标，或者是块波形护栏板上安装两个轮廓标。高速公路波形护栏轮廓标一般是8米、4米或者2米安装一个轮廓标，一般图纸没有规定的话一般是4米安装一个轮廓标。

三波波形护栏材料要求三波形梁板、立柱防限块、托架、端头、三波形梁垫板、过渡板等所用基底金属材质为碳素结构钢，力学性能及化学成分指标不应低于GB/T700规定的Q235钢的要求。

连接螺栓、螺母、垫圈等所用基底金属材质为碳素结构钢，其机械性能等级应为GB/T 3098.1规定的4.6级，其抗拉强度不小于400MPa，屈服强度不小于240MPa。

高强度拼接螺栓连接副应选用碳素结构钢或合金结构钢制造，其化学成分及力学性能应符合GB/T 1591的规定，公称直径16mm，8.8级抗拉荷载不小于133kN。

景区护栏板制造-汕尾景区护栏板-顺冠护栏由冠县顺冠交通设施有限公司提供。行路致远，砥砺前行。冠县顺冠交通设施有限公司致力成为与您共赢、共生、共同前行的战略伙伴，更矢志成为工业制品具有竞争力的企业，与您一起飞跃，共同成功！同时本公司还是从事高速波形护栏板，公路波形护栏，波形护栏生产厂家的厂家，欢迎来电咨询。