

湖南xps石膏复合保温板 金禹宝建材公司

产品名称	湖南xps石膏复合保温板 金禹宝建材公司
公司名称	武汉金禹宝建材有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	湖北省武汉市蔡甸区大集正街一号
联系电话	13007195758 13007195758

产品详情

打磨1) 保温板接缝不平处应用粗砂纸打磨，动作为轻柔的圆周运动，不要沿着与板接缝平行的方向打磨。

打磨后及时将浮灰用刷子清理干净。作装饰线角1) 根据设计要求用墨线弹出需要做线角的位置，并进行水平和竖直方向校正。

凹线角使用开槽器将板切成凹口，凹口薄处不小于15。

凸线角应按设计尺寸切割后，在线角及对应保温板两面刷界面剂一道，再涂满专用粘接剂，使其粘贴牢固。

武汉金禹宝建材有限公司专业生产xps石膏复合保温板、eps石膏复合保温板、水泥发泡板、岩棉保温板、粘接砂浆、抗裂砂浆、质优价廉，欢迎惠顾！

武汉保温材料性质及用途有哪些？

武汉保温材料在建筑中常见的应用类型及设计选用应符合GB/T 17369-1998《建筑绝热材料的应用类型和根基要求》的规定。

选用时除应考虑材料的导热系数外，吸水材料，也应考虑，燃烧机能，强度等指标。不同绝热材料的性能特点见相应的分类指南。

绝缘材料凡是小于或等于0.2的指导材料的热膨胀系数。

在建筑和工业中采用良好的保温技术与材料，往往起到事半功倍的结果。统计数据显示，建筑中每使用

一吨矿物棉绝热成品，节省一吨油的一年。

质地轻、使用方便XPS板的完全闭孔式发泡化学结构与其蜂窝状物理结构，使其具有轻质、高强度的特性，便于切割、运输，且不易破损、安装方便。

产品环保XPS板经国家有关部门检测起化学性能稳定，不挥发有害物质，对人体无害，生产原料采用环保型材料，不产生任何工业污染。该产品属环保型建材。

稳定性、防腐性好长时间的使用中，不老化、不分解、不产生有害物质，其化学性能极其稳定，不会因吸水和腐蚀等导致降解，使其性能下降，在高温环境下仍能保持其优越的性能，根据有关资料介绍，xps石膏复合保温板，XPS挤塑保温板即使使用30~40年，仍能保持优异的性能，且不会发生分解或霉变，没有有毒物质的挥发。

湖南xps石膏复合保温板-金禹宝建材公司由武汉金禹宝建材有限公司提供。武汉金禹宝建材有限公司为客户提供“xps,eps石膏板,水泥发泡板,岩棉保温板,粘接,抗裂砂浆”等业务，公司拥有“金禹宝建材”等品牌，专注于保温、隔热材料等行业。，在湖北省武汉市蔡甸区大集正街一号的名声不错。欢迎来电垂询，联系人：刘先生。