

UR4001-1200钢三柱散热器单片散热量

产品名称	UR4001-1200钢三柱散热器单片散热量
公司名称	河北冀明昊暖通设备有限公司衡水市冀州区分公司
价格	14.00/片
规格参数	品牌:中春暖通 表面处理:静电喷涂 产地:河北
公司地址	河北省衡水市冀州区
联系电话	0318-8636713 13165550371

产品详情

暖气片在购买的时候需要注意很多问题，材质，规格，高度。要根据自己的房子选择高度，下面就介绍下暖气片高度和安装技巧。

暖气片实际高度在业内被称为满高，一般在产品上都会有标注，常见的尺寸有600mm、1500mm、1600mm、1800mm等几种，选购时也需要讲究一些技巧，着重关注暖气片安全性以及与家居装饰的搭配度。

1、如果家里用的是壁挂炉采暖，那么建议购买1.6米以下的暖气片，否则可能壁挂炉压力不够，带不动，导致散热效果不好，循环不好，暖气不热。

2、如果家里住顶层，建议用矮组装的暖气片，这样也是考虑家里供暖压力的问题，因为高层供暖

的话，供热公司的锅炉可能会压力达不到，再使用高组合的暖气片就更困难了。

3、如果说底层的业主，建议使用高片暖气片，防止压力过大，而造成的爆裂现象，不过，安装的时候最好采用暗装，否则，暖气片可能会影响室内美观。

4、中层和下层的用户，高矮暖气片一般都没有供暖压力问题，但是考虑到暖气片性价比，建议还是用高片的暖气比较好，因为高的暖气片散热率高，整体计算起来，比矮的性价比高，整体来说，家里的占地面积减小一些，占用的也就是墙面面积而已。

从物理性质来说，热气上升，冷气下降，越高的暖气片，热量越集中在房屋的顶部，这样就致使房屋内的冷空气下降，而热空气聚集在屋顶，慢慢的与上层冷的天花板接触，到最后热量一点点的丧失掉，没有真正起到供暖的作用。

瑞华特暖气片告诉大家，每个暖气片的高点都要放气，憋气循环不畅自然不热，目前因暖气片挂太高形成气堵问题最突出。尤其住在顶层的住户更要及时放跑风，这样才能保证自家和邻居家暖气都热。

安装暖气片时，暖气片离地面的高度要把握在10到20厘米之间，这样不仅是有利于美观，而且散热是最好的。