

脉冲控制仪图片 鹤壁脉冲控制仪 智工电子

产品名称	脉冲控制仪图片 鹤壁脉冲控制仪 智工电子
公司名称	潍坊智工电子有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	山东安丘市和平东路22号
联系电话	15621712888 15621712888

产品详情

脉冲控制仪的主要技术要求:

测试与维修时，应符合以下的主要技术要求:

- (1)直流电源电压的可调范围为 $\pm 30\%$ ，在仪表出厂时调整到 $-12V$ ， $+6V$ ；
- (2)交流电源电压为 $-220V$ ，波动范围为 $\pm 10\%$ 时，直流输出电压变化应不大于 $\pm 0.2v$ ；
- (3)其他技术要求见脉冲控制仪说明书；
- (4)输出脉冲宽度调节范围为 $0.03-0.2$ 秒；
- (5)输出脉冲间隔时间调节范围为 $1-40$ 秒。

脉冲控制仪采用标准尺寸的面板安装型外观可方便的安装在除尘控制箱/柜的面板上。除尘器清灰时，一边过滤一边喷吹清灰，脉冲控制仪报价，脉冲控制仪按设定的脉冲宽度和脉冲间隔输出电信号控制脉冲阀逐个喷吹清灰。控制仪可配合外围继电器采用矩阵式输出，脉冲控制仪价格，可实现126点以下的中型除尘器的一机搞定，可组合出M提升阀N脉冲阀的组合方式，轻松实现M+MN点输出，大大节约了控制柜的成本。并且采用双保险短路保护输出，结合面板上所有输出点的输出指示，实现免拆机状态下的输出故障判断。

使用脉冲控制仪，需要正确完成外围设备的安装，然后将相关参数设置好，即可轻松实现除尘器的电器控制，不需要任何编程；可实现控制参数的随时修改和掉电保存。由于系统的控制参数具有特殊的保护措施，鹤壁脉冲控制仪，即使是在特别恶劣的环境下，仍能保持控制参数的安全。

常用的脉冲控制仪:

- 1.机械脉冲控制仪，这种控制器的优点是，脉冲控制仪图片，输出脉冲宽度可靠，随机变化量小，容易实现系统偷出，结构简单，成本低，安装调试方便，使用寿命长等。它的缺点是体积比晶体管控制器大，脉冲周期不便调节。
- 2.无触点脉冲控制仪，它的输出信号直接控制电磁阀的开闭，从而控制压缩空气的喷吹时间和间隔，实现袋式除尘器的自动程序控制。

脉冲控制仪图片-鹤壁脉冲控制仪-智工电子(查看)由潍坊智工电子有限公司提供。行路致远，砥砺前行。潍坊智工电子有限公司致力成为与您共赢、共生、共同前行的战略伙伴，更矢志成为显示仪表具有竞争力的企业，与您一起飞跃，共同成功!同时本公司还是从事包装机定量仪表，包装机仪表，除尘器脉冲控制仪的厂家，欢迎来电咨询。