

揭阳检漏 安徽伽德罗|性能稳定 高压开关检漏

产品名称	揭阳检漏 安徽伽德罗 性能稳定 高压开关检漏
公司名称	安徽伽德罗工业技术有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	安徽省合肥市蜀山区习友路1799号4号楼
联系电话	17354008391 17354008391

产品详情

氦质谱检漏仪应用制冷行业：冰箱、空调、汽车用空调、蒸发器、冷凝器、压缩机、低温储槽。氦气检漏仪触摸屏实时显示监测数据和运行参数，揭阳检漏，监控一目了然。电气控制系统的连锁保护及声光报警功能，确保了系统的操作安全及可靠运行。喷氦法、吸氦法是氦质谱检漏仪在电阻炉检漏中常用的两种方法。氦质谱检漏仪应用不锈钢保温器皿：真空保温杯、瓶、锅、饭盒等。

一般检漏都采用氦气(He)作为示漏气体，但也有用氢气(H)作为示漏气体的，考虑到它的化学性质及危险性，在应用中较少使用，高压开关检漏，所以实际大部分检漏使用的都是氦气。氦质谱检漏仪设备内芯制造借鉴国外先进技术，断路器检漏，具有灵敏度高，反应快，开机时间短等特点，是一款液晶触摸彩屏显示的全自动氦质谱检漏仪。检漏仪启动时间：5min。响应时间：1s检漏口的。高压压力：1500Pa。电源要求：220v，50Hz，单相，10A。工作环境：5-35

氦气检漏仪关键零部件全球集优采购，保证了系统的稳定性和可靠性；真空箱内氦气本底抑零，保证了检漏的准确性、；氦质谱检漏仪对示漏气体的要求及选择：无害，不能对人体或环境造成伤害;质量轻，惰性气体，穿透能力强，户外真空断路器检漏，能穿透微小细缝;化学性质稳定，不会引起化学反应;检漏仪的响应时间会影响检漏工作的速度，正常运行的仪器响应时间不大于3s。笔者实测时，在漏点处喷射氦气5~10s后，检漏仪就发生响应，对于如此庞大的真空系统，其反应是相当的灵敏。

揭阳检漏-安徽伽德罗|性能稳定-高压开关检漏由安徽伽德罗工业技术有限公司提供。“氦检漏系统,非定制氦检漏回收系统”选择安徽伽德罗工业技术有限公司,公司位于:合肥市高新区习友路1799号四栋厂房,多年来,安徽伽德罗坚持为客户提供好的服务,联系人:程经理。欢迎广大新老客户来电,来函,亲临指导,洽谈业务。安徽伽德罗期待成为您的长期合作伙伴!