

芜湖双壁波纹管 双壁波纹管厂家 安徽管世达

产品名称	芜湖双壁波纹管 双壁波纹管厂家 安徽管世达
公司名称	安徽管世达建筑材料有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	合肥市包河区五金机电商贸城
联系电话	18505513288 18505513288

产品详情

双壁波纹管运用范围有市政排水、排污管道系统工程;公寓、住宅小区地下埋设排水排污;高速公路预埋管道，芜湖双壁波纹管，高尔夫球场地下渗水管网。Hdpe双壁波纹管应贮存于常温干燥库中。直管应平放，堆码高度不得超过2 m。脱件和成盘的多孔管可以平放，hdpe双壁波纹管公司，但应避免重压或挤压堆放。HDPE双壁波纹管不允许与有毒有害物质混放，应远离热源，在存放处应设置醒目的禁火标志。PE波纹管在我们的工业上应用还是比较广泛的，在很多时候，我们都可以发现，PE波纹管是一种内壁比较光滑外壁是封闭的一种波纹型的轻质管材，在我们生活的用途还是很多的。

HDPE双壁波纹管主要由HDPE制成，其环刚度分别为4kn/m²和8kN/m²。这种双壁波纹管成本很低。双壁波纹管是由HDPE同时挤出波纹外壁和光滑内壁而成。双壁波纹管由于其重量轻，在装卸和连接过程中重量轻、速度快，施工过程和维护工作非常简单。而当工程工期相对较紧时，将大大缩短施工时间，双壁波纹管厂家，在施工环境恶劣的情况下，双壁波纹管价格，也可以更容易完成施工工作。目前所使用的塑料管道都是柔性管，在相同的压力条件下，hdpe双壁波纹管比传统的波纹管具有更大的抗压强度。由于外壁为波纹状，可以增加管道的环刚度，使hdpe双壁波纹管具有较强的抗外压能力，施工后能够抵抗土壤周围的负荷力。这是其它实壁塑料管道所不能比的。

HDPE双壁波纹管扩口承插式连接，哈夫外固连接，热收缩袋连接，管件承插式连接等，可确保管内污水不外漏，并可顺应地基不均匀沉降，不会产生混凝土管的脱节断裂现象。

HDPE双壁波纹管脆化温度为 -70°C ，一般低温条件 (-30°C 以上) 施工无需采取特殊防护措施。

在我国，酸碱因素不会造成管道损坏，维修工作简单。工程进度和施工时间都很紧张，在条件恶劣的情况下，其优势更为明显。HDPE双壁波纹管在不受阳光和紫外线照射的条件下，使用寿命可达50年以上。与相同材料规格的固态壁相管相比，可节省一半左右的原材料。因此，HDPE双壁波纹管的成本也较低，不结垢。

芜湖双壁波纹管-双壁波纹管厂家-安徽管世达(推荐商家)由安徽管世达建筑材料有限公司提供。安徽管世达建筑材料有限公司为客户提供“pe双壁波纹管,pe钢带增强螺旋波纹管,”等业务，公司拥有“管世达”等品牌，专注于其它等行业。，在合肥市包河区五金机电商贸城的名声不错。欢迎来电垂询，联系人：朱经理。