

博瑞达筑路货源基地 彩色沥青路面多少钱一平米

产品名称	博瑞达筑路货源基地 彩色沥青路面多少钱一平米
公司名称	山东博瑞达筑路设备有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	山东省德州市武城县德上高速武城西收费站888米路北
联系电话	15165968555 15165968555

产品详情

彩色沥青路面施工透层应符合什么要求：

- 1) 粘层油宜采用快裂或中裂乳化沥青、改性乳化沥青，也可采用快、中凝液体石油沥青，其规格和质量应符合规范要求，所使用的基质沥青标号宜与主层沥青混合料相同；
- 2) 粘层油品种和用量应根据下卧层的类型通过试洒确定，山东彩色沥青路面，并应符合设计及规范要求；当粘层油上铺筑薄层大孔隙排水路面时，粘层油的用量宜增加到 $0.6L/m^2 \sim 1.0L/m^2$ ；沥青层间兼做封层的粘层油宜采用改性沥青或改性乳化沥青，其用量不宜少于 $1.0L/m^2$ 。

彩色沥青路面的施工工艺：

工艺一、施工路面需采取适当保护措施，避免已混合的粘结剂受到污染。

工艺二、特当固化剂加入基料时，首先用搅拌器搅拌基料1分钟。（如果要加配套颜料，同样的方法搅拌1分钟。）然后再慢慢将固化剂倒入基料内，后将混合物搅拌1分钟以上，直至混合物搅拌均匀，形成具有一定稠度的粘结剂。

工艺三、将混合物倒在路面，立即用锯齿镗刀摊铺成所需要的厚度。粘结剂覆盖率： $\sim 20\text{m}^2/\text{套}$ 。（每套重量是25kg）

彩色沥青路面具有高温稳定性。

高温稳定性即沥青路面抵抗流动变形的能力。由于沥青路面的强度与刚度随温度升高而显著下降，为了更好地保证彩色沥青路面在高温季节行车荷载反复作用下不致产生诸如波浪、推移、车辙、拥包等病害，彩色沥青路面多少钱一平米，沥青路面应具有良好的高温稳定性。

彩色沥青路面具有低温抗裂性。低温抗裂性指的是沥青路面抵抗低温收缩裂缝的能力。由于彩色沥青路面随温度下降，劲度增大，公园彩色沥青路面，变膨能力降低。在外界荷载作用下，使得一部分应力来不及松弛，应力逐渐累积下来，大型小区防滑彩色沥青路面，这些累计应力超过材料抗拉强度时即发生开裂，从而会导致路面的破坏，所以彩色沥青路面在低温时应具有较低劲度和较大的抗变形能力来满足低温抗裂性能。

博瑞达筑路货源基地-彩色沥青路面多少钱一平米由山东博瑞达筑路设备有限公司提供。“彩色沥青，沥青设备，沥青罐”选择山东博瑞达筑路设备有限公司，公司位于：山东省德州市武城县德上高速武城西收费站888米路北，多年来，博瑞达筑路坚持为客户提供好的服务，联系人：高经理。欢迎广大新老客户来电，来函，亲临指导，洽谈业务。博瑞达筑路期待成为您的长期合作伙伴！