

北京换热器板片密封垫 天津一正换热 换热器板片密封垫厂家

产品名称	北京换热器板片密封垫 天津一正换热 换热器板片密封垫厂家
公司名称	天津市一正换热设备有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	天津市北辰区双街镇双源科技园龙汇路4号
联系电话	13820686064 13820686064

产品详情

涡流热膜换热器性能特点

涡流热膜换热器性能特点：1.节能，该换热器传热系数为6000-8000W/m².0C；2.全不锈钢制作，使用寿命长，可达20年以上，十年内出现换热器质量问题免费更换；3.改层流为湍流，提高了换热效率，换热器板片密封垫公司，降低了热阻；4.换热速度快，耐高温（400℃），耐高压（2.5Mpa）；5.结构紧凑，占地面积小，换热器板片密封垫厂家，重量轻，安装方便，节约土建投资；6.设计灵活，规格齐全，换热器板片密封垫生产，实用针对性强，节约资金；7.应用条件广泛，北京换热器板片密封垫，适用较大的压力、温度范围和多种介质热交换；8.维护费用低，易操作，清垢周期长，清洗方便。9.采用纳米热膜技术，显著增大传热系数。10.应用领域广阔，可广泛用于热电、厂矿、石油化工、城市集中供热、食品、能源电子、机械轻工等领域。

列管式换热器供热温度不能满足要求处理方法

列管式换热器供热温度不能满足要求产生原因：一次侧介质流量不足，导致热侧温差大，压降小。冷侧温度低，并且冷、热末端温度低。并联运行的多台板式列管式换热器流量分配不均。列管式换热器内部结垢严重。处理方法 增加热源的流量或加大热源介质管路直径。平衡并联运行的多台板式列管式换热器的流量。拆开列管式换热器清洗板片表面结垢。

简述管壳式列管换热器的相关分类1.按所用材料分类:一般可分为金属材料和非金属材料两类。2.按传热面的特征分类:根据管壳式列管换热器内传热管表面的形状可分为螺纹管、波纹管、型管、表面多空管、螺旋扁管、螺旋槽管、环槽管、纵槽管、翅管、螺旋绕管、翅片管换热器、锯齿管换热器等。3.按流体流动形式分类:根据产品内流体流动的形式可分为并流、逆流和错流三种形式。这三种流动形式中,逆流相比其他流动方式,在同等条件下产品的壁面的热应力很小,壁面两侧流体的传热温差很大,因而是优先选用的形式。4.按结构特点分类:可分为固定管板式、浮头式、U型管式、填料函式滑动管板式、板式、薄管板式等。

北京换热器板片密封垫-天津一正换热-

换热器板片密封垫厂家由天津市一正换热设备有限公司提供。天津市一正换热设备有限公司是天津天津市,换热、制冷空调设备的见证者,多年来,公司贯彻执行科学管理、创新发展、诚实守信的方针,满足客户需求。在一正换热领导携全体员工热情欢迎各界人士垂询洽谈,共创一正换热更加美好的未来。

。