北京换热器板片密封垫 天津一正换热 换热器板片密封垫厂家

产品名称	北京换热器板片密封垫 天津一正换热 换热器板片密封垫厂家
公司名称	天津市一正换热设备有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	天津市北辰区双街镇双源科技园龙汇路4号
联系电话	13820686064 13820686064

产品详情

涡流热膜换热器性能特点

涡流热膜换热器性能特点：1.节能，该换热器传热系数为6000-8000W/m2.0C；2.全不锈钢制作，使用寿命长，可达20年以上，十年内出现换热器质量问题免费更换；3.改层流为湍流，提高了换热效率，换热器板片密封垫公司，降低了热阻；4.换热速度快，耐高温（400°C），耐高压（2.5Mpa）;5.结构紧凑，占地面积小，换热器板片密封垫厂家，重量轻，安装方便，节约土建投资；6.设计灵活，规格齐全，换热器板片密封垫生产，实用针对性强，节约资金；7.应用条件广泛，北京换热器板片密封垫，适用较大的压力、温度范围和多种介质热交换；8.维护费用低，易操作，清垢周期长，清洗方便。9.采用纳米热膜技术，显著增大传热系数。10.应用领域广阔，可广泛用于热电、厂矿、石油化工、城市集中供热、食品、能源电子、机械轻工等领域。

列管式换热器供热温度不能满足要求处理方法

列管式换热器供热温度不能满足要求处理方法列管式换热器供热温度不能满足要求产生原因：①一次侧介质流量不足，导致热侧温差大，压降小。②冷侧温度低，并且冷、热末端温度低。③并联运行的多台板式列管式换热器流量分配不均。④列管式换热器内部结垢严重。处理方法①增加热源的流量或加大热源介质管路直径。②平衡并联运行的多台板式列管式换热器的流量。③拆开列管式换热器清洗板片表面结垢。

简述管壳式列管换热器的相关分类1.按所用材料分类:一般可分为金属材料和非金属材料两类。2.按传热面的特征分类:根据管壳式列管换热器内传热管表面的形状可分为螺纹管、波纹管、型管、表面多空管、螺旋扁管、螺旋槽管、环槽管、纵槽管、翅管、螺旋绕管、翅片管换热器、锯齿管换热器等。3.按流体流动形式分类:根据产品内流体流动的形式可分为并流、逆流和错流三种形式。这三种流动形式中，逆流相比其他流动方式，在同等条件下产品的壁面的热应力很小，壁面两侧流体的传热温差很大，因而是优先选用的形式。4.按结构特点分类:可分为固定管板式、浮头式、U型管式、填料函式滑动管板式、板式、薄管板式等。

北京换热器板片密封垫-天津一正换热-
换热器板片密封垫厂家由天津市一正换热设备有限公司提供。天津市一正换热设备有限公司是天津天津市 ,换热、制冷空调设备的见证者，多年来，公司贯彻执行科学管理、创新发展、诚实守信的方针，满足客户需求。在一正换热领导携全体员工热情欢迎各界人士垂询洽谈，共创一正换热更加美好的未来。