

真空氦检漏 连云港检漏 安徽伽德罗|安全可靠

产品名称	真空氦检漏 连云港检漏 安徽伽德罗 安全可靠
公司名称	安徽伽德罗工业技术有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	安徽省合肥市蜀山区习友路1799号4号楼
联系电话	17354008391 17354008391

产品详情

氦气检漏仪可对使用过程中产生的浓度不合格氦气进行提纯，极大降低氦气损耗（功能可选）；一般检漏都采用氦气(He)作为示漏气体，电力开关检漏，但也有用氢气(H)作为示漏气体的，电力开关真空箱氦检漏仪，考虑到它的化学性质及危险性，在应用中较少使用，所以实际大部分检漏使用的都是氦气。检漏时喷枪在漏孔处停留的时间应为仪器响应时间的3倍，该时间再加上氦气在真空系统中的传递时间，即为两次喷氦的较小间隔时间，当然真空系统越庞大，该间隔时间也越长。

氦气检漏仪特有的清氦系统，快速有效地清除超标的氦本底，连云港检漏，保证检测的稳定性和准确性；实时监测氦气压力和浓度，保证了工件检测的精度；氦质谱检漏仪为气体工业名词术语，用氦气或者氢气作示漏气体，以气体分析仪检测氦气而进行检漏的质谱仪。检漏仪高压强下检漏：检漏口压强可高达数百帕左右，对检测大系统和有大漏的工件很有益。

氦质谱检漏仪优势特点：1.采用便携式设计，真空氦检漏，2.设备外型美观小巧，3.采用液晶触摸屏设计，4.有通讯接口，5.可以方便地将检漏数据输出喷氦法、吸氦法是氦质谱检漏仪在电阻炉检漏中常用的两种方法。氦质谱检漏仪应用不锈钢保温器皿：真空保温杯、瓶、锅、饭盒等。氦质谱检漏仪的特点：检测时间和周期非常短，可以达到5s以内；检测的介质比较常用，仅需压缩空气即可；

真空氦检漏-连云港检漏-安徽伽德罗|安全可靠由安徽伽德罗工业技术有限公司提供。真空氦检漏-连云港检漏-安徽伽德罗|安全可靠是安徽伽德罗工业技术有限公司今年新升级推出的，以上图片仅供参考，请您拨打本页面或图片上的联系电话，索取联系人：程经理。