

nextron正凌精工din41612欧式插座720-1100-2164-R两排2X32连接器264弯针

产品名称	nextron正凌精工din41612欧式插座720-1100-2164-R两排2X32连接器264弯针
公司名称	杭州宾堡电子电气有限公司
价格	4.50/PCS
规格参数	品牌:正凌精工 规格:264弯针 间距:2.54mm
公司地址	浙江省杭州市富阳区双联新村创业楼
联系电话	15397116148

产品详情

nextron正凌精工din41612欧式插座264弯针720-1100-2164-R双排2X32共64针弯脚,间距2.54mm电气参数:

接触电阻: 30m max.at DC 100mA

绝缘电阻: 1000M min.at DC 500V

耐压: AC 1000V for 1 minute

额定电流: 2AMP

机械和环境

温度范围

操作: -55 ~+105

贮藏: -40 ~+85

恒定湿热: 95%RH,40 for 96Hrs

可焊性: After flux 230 ± 5 for 5 ± 0.5 seconds, 95%coverage

耐焊接热: 260 ± 5 for 5 ± 1 seconds
din41612欧式连接器主要用于背板与子板间连接,交换设备控制板连接,连接性能稳定,可靠.接触点数:20pin,32pin,48芯,64P,96芯,120Pin,128芯,160P,广泛应用于通讯设备背板与子板的连接,工业控制设备背板与子板的连接,电信,航空,工业控制,工控安防控制背板与子板间的连接!

