

德国泰科纳初混设备POM橡料C9021GV1/20薄膜挤出，成核剂，中等粘度

产品名称	德国泰科纳初混设备POM橡料C9021GV1/20薄膜挤出，成核剂，中等粘度
公司名称	东莞市弘途塑胶原料有限公司
价格	12.00/KG
规格参数	德国泰科纳:薄膜挤出，成核剂 C9021G:成核剂，中等粘度 德国泰科纳:薄膜挤出，中等粘度
公司地址	东莞市黄江镇北岸社区裕元三路灵狮小镇S栋3楼347号
联系电话	15118393609 15118393609

产品详情

产品特性

- (1) POM生产加工前可无需干燥,在生产过程中开展加热(80 上下),对商品规格的可靠性有益处.
- (2) POM的生产加工温度窄小(0 ~ 215),在炮管内停留的时间稍长或温度超出220 时便会溶解,造成刺激强的室内甲醛气体.
- (3) POM料注塑加工时保压工作压力要很大(与注入工作压力相仿),以降低气体压力.挤出机螺杆转速比不可以过高,残量尽量少;
- (4) POM商品缩水率很大,易造成出现缩水或形变.POM定压比热大,模温高(80 ~ 100),商品出模时很烫,需避免 手指头.
- (5) POM宜在“ 高压、中等速度、低料温、较高模温 ”的标准下成形生产加工,高精密产品成形时要用操纵模温
- (6) 具高冲击韧性和刚度
- (7) 的疲劳极限
- (8) 自然环境抵抗性、耐溶剂性佳

(9) 耐反复破坏性强,优良的电气设备特性,还原性优良,具自己润湿性、耐磨性能优良,规格安定性优