

燃油增压泵膜片,耐LPG,CNG良好,低温可在-40 的环境下使用

| | |
|------|---|
| 产品名称 | 燃油增压泵膜片,耐LPG,CNG良好,低温可在-40的环境下使用 |
| 公司名称 | 宁波开世密封科技有限公司 |
| 价格 | 3.00/个 |
| 规格参数 | 类型:胶阀 型号:36*0.6 产品等级:一等 |
| 公司地址 | 中国 浙江 奉化市 方桥工业区方阳路8号 邮箱：nks@nbkskj.com |
| 联系电话 | 86 0574 88652331/88652335 18868606969 |

产品详情

| | | | |
|------|-----------|----|--------|
| 类型 | 胶阀 | 型号 | 36*0.6 |
| 产品等级 | 一等 | 形状 | 片状 |
| 材质 | 丁腈橡胶、氟橡胶等 | | |

产品特点如下：

厚度从0.3mm到3.0mm

布在中间；耐油良好，耐lpg、cng良好；耐低温性能优良，低温可在-40 的环境下使用。

特殊环境膜片，可根据用户提供的技术指标，特殊橡胶配方设计、产品结构设计。

厚度均匀。气密性能优良，不用担心会从夹布层向外泄露。

原材料采用大金、杜邦、朗胜、拜耳、瑞翁等国际公司及国内知名品牌，辅料也基本采用进口。

我公司所有产品符合rohs认证及欧盟标准。

按图按样定制产品有关流程如下：

- 1、收到图纸或样品后最迟2天内书面报价，本公司不接受口头报价。
- 2、产品技术要求：按客户提供的图纸或双方签订的技术协议。
- 3、模具材料：模板s50c王牌钢，镶件p20

，采用特殊定位装置，寿命为60万次。4、试做交货周期：签订合同后15天，样品数量5个以内。5、量产产品包装：单个opp袋包装，500pcs/袋，再装入标准纸箱。