

超韧尼龙PA66 ST801 美国杜邦

产品名称	超韧尼龙PA66 ST801 美国杜邦
公司名称	深圳市嘉旺塑胶贸易有限公司
价格	68.00/KG
规格参数	品牌:PA66 型号:ST801 产地:杜邦
公司地址	龙华街道玉翠社区华韵路1号金博龙工业厂区厂房E1103Q
联系电话	13713672798

产品详情

PA66 ST801 美国杜邦

特性：高抗冲

用途：健身器材，汽车外部零件，电动工具

加工方法：注塑

参数：拉伸强度：51.7MPa 拉伸强度：41.4MPa 拉伸强度：50MPa 断裂伸长率：60%
断裂伸长率：210%

PA66 ST801 物性表

基本性能	额定值	单位	测试方法
吸水率 (23℃)	0.15	%	DAM 50%RH1.2 -
需氧指数	24		DAM 50%RH15 19
吸水率 (饱和)	0.6	%	DAM 50%RH6.7 -

物理性能额定值单位测试方法	DAM 50%RH1.06 1.06
机械性能额定值单位测试方法	DAM 50%RH1689 862
剪切强度	DAM 50%RH57.9 -
IZOD冲击强度	DAM 50%RH588 1155
断裂伸长率	DAM 50%RH80 210
拉伸强度	DAM 50%RH517 41.4
IZOD冲击强度	DAM 50%RH907 1068
硬度计硬度	DAM 50%RH6.7 -
电气性能额定值单位测试方法	DAM 50%RH3.2 4.5
损耗因数 (10Hz)	DAM 50%RH0.02 0.03
体积电阻率	DAM 50%RH10 10

