

# 无机纤维喷涂棉的价格 铭域无机纤维喷涂棉用途

产品名称	无机纤维喷涂棉的价格 铭域无机纤维喷涂棉用途
公司名称	河北铭域矿产品有限公司
价格	800.00/吨
规格参数	品牌:铭域 产地:石家庄 耐火温度:1950
公司地址	新华区中华北大街128号通泰大厦
联系电话	031160364455 17332962888

## 产品详情

无机纤维喷涂棉的价格 铭域无机纤维喷涂棉用途

无机纤维隔音防火喷涂棉技术起源于上个世纪八十年代北美，九十年代在北美和欧洲以及亚太等发达地区得到迅速发展。

无机超细纤维喷涂棉具有隔音防火、无毒、无味、耐酸碱、抗老化、抗菌等特点，性能稳定持久。

无机纤维喷涂棉在通过专用配套喷涂设备后，内部纤维交织粘接一体，形成具有一定强度和韧性的极其复杂的立体网络结构，表现出优质的绝热性能和优异的吸音隔音性能，以及防冷凝、抗风蚀、不飘洒、粘接力强等功能，可有效保护基体和结构表面不受腐蚀气体和潮湿气体的侵蚀，防止钢结构锈蚀和避免耐火材料受潮脱落。

无机纤维喷涂棉特性是传统保温吸声材料所无法比拟的。

无机纤维喷涂棉在中国建筑保温、防火、吸音等新材料领域一个新兴产业。

测试项目	性能指标
容量	80-200kg/m
导热系数	0.029W/m.k
吸声率	5%

憎水率	98%						
燃烧性能	A级不燃						
厚度	25、30、40、50、60、70、80、90、						
	容量	导热率	防火极限H	装饰效果	有效期(年)	耐酸性	施工方式
	Kg/m	W/M.K					
薄浆型			小于2	强	1-2	强	刷涂
厚浆型	1000-1500	0.1-0.5	2-3 (厚度30mm)	差	30左右	差	刷涂、喷涂
纤维涂层	150-200	0.035--0.04	3-4	一般	> 30	一般	喷涂

### 无机纤维喷涂棉厂家 无机纤维喷涂参数与施工介绍；

无机纤维喷涂棉是一种新型环保建筑吸音保温材料，主要成份由无机纤维棉与水基型胶粘剂组成，经机器搅拌平均成柳絮状后通过空压泵由师傅操控喷枪进行喷涂，与调好的喷涂专用胶水混合喷到需要保护的基材上形成涂层。

该涂层可满足环保、吸音、降噪、保温、防火保护的要求。厚度可根据场所要求调控，场所尺度要求1.5cm ~ 5cm以内。

无机纤维喷涂涂层质轻、无毒无味、吸声效果好、耐候性好、高效隔热、耐火可靠，可实现5h以上高耐火极限保护。合用于建筑物和地道的吸声降噪防火保护，尤其是耐火极限要求比较高的高层建筑的防火保护，同样也合用于现代建筑物的保温吸音、环保、防火和机械设备的降噪保温节能。

无机纤维喷涂适用场所所有KTV/酒吧/迪吧/夜总会/夜场/厂房/仓库/体育馆/会议室/学校/酒店/演播室/地下室/泊车场/地道/幕墙/片子院/录音棚/机房/配电房/电梯井/机场/船舶等场所。

无机纤维喷涂棉的价格 铭域无机纤维喷涂棉用途