

PA66 美国 FR50

产品名称	PA66 美国 FR50
公司名称	深圳市嘉旺塑胶贸易有限公司
价格	58.00/KG
规格参数	品牌:PA66 型号:FR50 产地:杜邦
公司地址	龙华街道玉翠社区华韵路1号金博龙工业厂区厂房E1103Q
联系电话	13713672798

产品详情

特性：玻纤增强，阻燃

用途：汽车应用，电气应用，电动工具，电器

加工方法：注塑

参数：比重：1.56g/cm 吸水率：0.5% 模具收缩率：0.4% 拉伸强度：169MPa
拉伸强度：134MPa

产品参数

性能项目	试验条件[状态]	测试方法	测试数据	
基本性能	吸水率	24hr	ASTM D-570	DAM 50%RH0.
物理性能	比重		ASTM D-792	DAM 50%RH1.
	模具收缩率	3.2mm,flow	ASTM D-792	DAM 50%RH0.
机械性能	弯曲强度		ASTM D-790	DAM 50%RH24.
	断裂伸长率		ASTM D-638	DAM 50%RH2.
	IZOD缺口冲击强度		ASTM D-256	DAM 50%RH10.
	弯曲模量		ASTM D-790	DAM 50%RH89 00

	拉伸强度		ASTM D-638	DAM 50%RH10
电气性能	体积电阻率		ASTM D-257	DAM 50%RH10 11
	损耗因数	103Hz	ASTM D-150	DAM 50%RH0 0%RH0. 5410.00 13
	介电常数	103Hz	ASTM D-150	DAM 50%RH3.
	表面电阻率		ASTM D-257	DAM 50%RH10 11
	介电强度	3.2mm	ASTM D-149	DAM 50%RH17 6
	损耗因数	106Hz	ASTM D-150	DAM 50%RH0. 041
	介电常数	106Hz	ASTM D-150	DAM 50%RH3.
热性能	热变形温度	0.45MPa	ASMT D-648	DAM 50%RH23
	热变形温度	1.80MPa	ASTM D-648	DAM 50%RH23
	熔点		ASTM D-3418	DAM 50%RH20