

无机纤维喷涂棉 铭域吸音降噪喷涂棉厂

产品名称	无机纤维喷涂棉 铭域吸音降噪喷涂棉厂
公司名称	河北铭域矿产品有限公司
价格	800.00/吨
规格参数	品牌:铭域 产地:石家庄 芯材:矿物纤维
公司地址	新华区中华北大街128号通泰大厦
联系电话	031160364455 17332962888

产品详情

无机纤维喷涂棉 铭域吸音降噪喷涂棉厂家

问：为什么要用吸音喷涂棉喷涂来吸音降噪？

答:吸音喷涂棉可有效降低混响噪音75%-95%，可以瞬间让音质变得清楚动听，不再受到混响噪音的干扰。

吸音喷涂棉的防火可以达到A级不燃，环保无毒。

问：吸音喷涂棉有什么特性？

答：吸音喷涂棉的特能：

- 1.有很好的附着力(不易脱落)。正拉粘结强度KPa7.0-30.0
- 2.导热率低(保温、绝热)。0.038w/m · k
- 3.质量轻。材料密度38~150Kg/m³
- 4.在高温火场中，厚度没有显著变化，涂层不融化、不脱落，能够使被保护构件达到5小时以上的耐火极限。防火等级A级不燃
- 5.产品经济，包括材料费、出产费和施工费的总用度低。

6.耐候性好，能长时间经受日夜温差和四季温差以及紫外线的侵袭。合用温度范围-120-1000
施工温度 5

7.喷涂后形成的复杂孔隙起到吸音、保温作用。降噪系数NRC0.75-0.95.

8.能根据用户需要做外观装饰颜色。

无机纤维喷涂棉厂家 无机纤维喷涂棉施工前需要预备什么?

矿物纤维喷涂棉施工前需要预备什么呢?根据小编所了解，主要包括以下两方面:

1)喷涂基体表面处理；

(1)假如基础存在显著凹凸时，需要修整到不影响喷涂功课的程度。

(2)杂物清除：清除基础表面上不需要的钉子、螺栓类、钢筋等;清除砼表面的油污脏物。

(3)宜在管道、配管、配线等线路的吊具以及配管开孔功课都施工完成之后，并且设备工程开始安装之前进行施工。如情况不能完全答应，则必需做好成品防护工作。

2)喷涂施工预备；

(1)与图纸核对校验，确定纤维喷涂部位和非喷涂部位;

(2)安顿喷涂机械、调验喷涂设备，保持运转不乱平均;开机前必需检查棉仓内是否有异物。

(3)做好喷涂施工区域必要的成品防护工作，施工区域无装修层时不必采取

任何措施防护，一般的装修或者设备可采用彩条布进行遮挡，特殊成品保护时可采用专用喷涂施工防护膜笼盖遮挡。