

山实橡塑 塑筋增强软管

| | |
|------|-------------------------|
| 产品名称 | 山实橡塑 塑筋增强软管 |
| 公司名称 | 宁津山实橡塑科技有限公司业务部 |
| 价格 | 面议 |
| 规格参数 | |
| 公司地址 | 山东省德州市宁津县时集镇陈庄村北 |
| 联系电话 | 13793471339 13793471339 |

产品详情

管壁材质：TPU聚氨酯+PC加强筋
壁厚：壁厚约为0.6mm。

长度：每卷10米、20米。

耐温度范围：约 - 40 至+90 ，短时间约可耐120

应用：木工机械软管，陶瓷机械软管作为耐磨软管、抗磨损保护管，通常用于抽吸场合，适用于磨损性的固体，如灰尘粉末、纤维、木工吸尘软管，木工机械软管，陶瓷机械软管，塑筋增强软管，陶瓷厂吸尘管，塑筋增强软管规格，落料软管，塑筋增强软管，碎屑和粒状物。气态和液态介质，工业除尘和抽吸，螺旋塑筋增强软管价格，工业真空吸尘器，纸或积物纤维抽吸。

特性：1、内壁非常平滑、可减少流动物的阻力。2、软管受重压后可恢复原状、不变形。

特性：良好的抗化学性能；

优越的耐磨性能；

耐压，耐真空性；

管壁材质达食品级标准

使用温度范围：-40 至+90 ，短时间内使用可达+125

规格：内径25mm-400mm

标准壁厚：0.6mm-2.5mm

标准长度：10m-20米

也可按客户要求定制口径、长度、壁厚、颜色等。

规格：内径20mm-300mm

标准壁厚：0.6mm、0.9mm、1.2mm

标准长度：10m 20m

具有较强的特性，轻型。可任意弯曲，可定做防静电型

特性：产品采用德国PU材质内嵌塑料合成筋加工而成。较“PU钢丝加强软管”优点：1、内壁非常平滑、可减少流动物的阻力。2、软管受重压后可恢复原状、不变形。3、加强筋较粗并与壁管牢牢粘接，经常在地面拖拽时软管不易损坏；缺点：价格略高于PU钢丝加强软管。

使用温度范围：-40 至+90 ，短时间内使用可达+125

温馨提示：也可按客户要求定制口径、长度、壁厚、颜色等。

山实橡塑-塑筋增强软管由宁津山实橡塑科技有限公司提供。宁津山实橡塑科技有限公司坚持“以人为本”的企业理念，拥有一支高素质的员工队伍，力求提供更好的产品和服务回馈社会，并欢迎广大新老客户光临惠顾，真诚合作、共创美好未来。山实橡塑——您可信赖的朋友，公司地址：山东省德州市宁津县时集镇陈庄村北，联系人：宗经理。