

四方区发电机租赁、四方区租100kw至2000kw公司

产品名称	四方区发电机租赁、四方区租100kw至2000kw公司
公司名称	电科环保科技有限公司
价格	1000.00/台
规格参数	品牌:三菱 型号:100kw-2000kw 产地:进口
公司地址	各地区均有办事处
联系电话	15166570070

产品详情

四方区租赁公司可以查看海量发电机价格，以及周边电话《供应100kw至2000kw大型发电机租赁、静音型、出租发电车、柴油发电机租赁》均可多机并网。型号齐全，货源充足，功率高，要求低，快速反馈，租赁形式多样化。关于四方区发电机组租赁发电机的问题介绍如下：

我在四方区租赁使用发电机组电流互感器的作用是可以把数值较大的一次电流通过一定的变比转换为数值较小的二次电流，用来进行保护、测量等用途。那么发电机电流互感器的使用需要注意哪些问题呢？

- 1) 电流互感器的接线应遵守串联原则：即一次绕组应与被测电路串联，而二次绕组则与所有仪表负载电流互感器串联。
- 2) 按被测电流大小，选择合适的变化，否则误差将增大。同时，二次侧一端必须接地，以防绝缘一旦损坏时，一次侧高压窜入二次低压侧，造成人身和设备事故。
- 3) 二次侧不允许开路，因一旦开路，一次侧电流 I_1 全部成为磁化电流，引起 m 和 E_2 骤增，造成铁心过度饱和磁化，发热严重乃至烧毁线圈；同时，磁路过度饱和磁化后，使误差增大。电流互感器在正常工作时，二次侧近似于短路，若突然使其开路，则励磁电动势由数值很小的值骤变为很大的值，铁芯中的磁通呈现严重饱和的平顶波，因此二次侧绕组将在磁通过零时感应出很高的尖顶波，其值可达到数千甚至上万伏，危机工作人员的安全及仪表的绝缘性能。另外，一次侧开路使二次侧电压达几百伏，一旦触及将造成触电事故。因此，电流互感器二次侧都备有短路开关，防止一次侧开路。在使用过程中，二次侧一旦开路应马上撤掉电路负载，然后，再停车处理。一切处理好后方可再用。
- 4) 为了满足测量仪表、继电保护、断路器失灵判断和故障滤波等装置的需要，在发电机、变压器、出线、母线分段断路器、母线断路器、旁路断路器等回路中均设2~8个二次绕组的电流互感器。对于大电流接地系统，一般按三相配置；对于小电流接地系统，依具体要求按二相或三相配置。
- 5) 对于保护用电流互感器的装设地点应按尽量消除主保护装置的不保护区来设置。例如：若有两组电流互感器，且位置允许时，应设在断路器两侧，使断路器处于交叉保护范围之内。以上介绍是关于租赁四方区发电机组的相关问题