

# 牛舍风机牛舍扇叶厂家订做

产品名称	牛舍风机牛舍扇叶厂家订做
公司名称	青州市逸晨农牧机械经营部
价格	750.00/台
规格参数	品牌:逸晨 型号:加工定制 产地:山东
公司地址	山东省潍坊市青州市开发区外贸大厦1601
联系电话	13280777664

## 产品详情

牛舍风机是利用自然空气对流原理和结构设计，将任意平行方向的气流由下向上加速转化为垂直气流，以提高室内通风换气效果的装置。如果合理使用和维护，排风机的基本使用期限可达10年，安装相对方便，节省了大量的人力和物力成本。另外，它不需要电力，利用温差和自然风使设备转动，节约了运行成本，取得了比较好的作用。

### 牛舍风机[结构和原理]

- 1.刀片采用镜面不锈钢冲压而成，风量大，无变形，无断裂，无飞灰，美观好用。
- 2.风机导风罩采用加厚的镀锌层或不锈钢制成，增加了其厚度，不生锈。采用翻身导向设计，增加了通风量，减少了风机的振动和噪声，增强了风机的稳定性。
- 3.风机叶片均采用电脑动平衡测试仪进行校准，使风机运转平稳，减少噪音，增加稳定性，增加使用寿命。
- 4.电机采用铝镁合金外壳，散热性能好，效率高，体积小，重量轻，电流小，转矩大。牛舍风机牛舍扇

## 叶厂家订做

牛舍的通风换气率取决于牛舍风机的通风能力，但是气流分布的均匀度取决于进风口位置、设计和调节器。在不依赖于通风换气率改变的条件下，可以通过设计进风口的布局和调节开口的大小来提高进风口的风速，可通过人工或自动化来调节进风口的大小。

只有进风口设置合理，舍内门、窗和漏风口保障密闭性的情况下，才能够使得牛舍风机形成所需要的负压。舍外新鲜空气通过漏风口进入到舍内降低了通过所设计的进风口进入舍内的风量，并扰乱了气流分布，因此牛舍要注意漏风口的情况。牛舍风机牛舍扇叶厂家订做

漏风口包括开着的门、窗和干草斜槽。太多空气从某一个地方进入，使得其它区域通风不畅，墙上、屋顶和门窗周围的缝隙，即使很小的开口也会对良好的气流分布形成干扰，特别是在冬季较低的通风换气率情况下。

牛舍风机配电时，须清楚地看到牛舍风机电机标志上所示的电压。通常，负压风扇为380伏，三相电的，除非是定做的220伏，注意不要给三相380伏负压风机电机直接连接到220伏普通照明电路上，也不要吧220伏的负压风机电机连接到380伏的动力电上。

使用牛舍风机时，必须安装前级风机。前级风扇将系统中的压力吸入到一定范围，然后启动牛舍风机。这样可以避免设备过载现象。前级风机可选用水环式真空风机、旋叶式真空风机、滑阀式真空风机、往复式真空风机等可直接排放大气的真空风机。牛舍风机牛舍扇叶厂家订做

由于牛舍风机转子继续转动，将吸收的气体从进气口吸入到转子与风机壳体之间的空间，然后通过排气口排出。由于吸力后空间完全关闭，风扇空腔内的气体不拧紧和充气，但当转子顶部翻过排气口边缘，空间与排气侧连接时，排气侧的气体压力较高。一些气体冲回太空，导致气体压力突然升高。当转子继续变化时，气体从风扇中排出。