

铭域超细无机纤维喷涂棉 保温隔热耐火纤维棉

产品名称	铭域超细无机纤维喷涂棉 保温隔热耐火纤维棉
公司名称	河北铭域矿产品有限公司
价格	800.00/吨
规格参数	品牌:铭域 产地:石家庄 芯材:矿物纤维
公司地址	新华区中华北大街128号通泰大厦
联系电话	031160364455 17332962888

产品详情

铭域超细无机纤维喷涂棉 保温隔热耐火纤维棉

超细无机纤维喷涂棉的特性：

超细无机纤维喷涂棉与市场上具有防火、保温、吸声降噪等功能传统材料相比，具有独特的技术、功能优势。

1. 超细无机纤维喷涂棉具有防火、保温、吸声降噪的三大特性，可同时解决多重问题、减少重复施工。
2. 超细无机纤维喷涂棉适合任何建筑形状表面，尤其适合复杂结构和异型结构表面，保持建筑原有构造。

3. 超细无机纤维喷涂棉无缝，具有较好密闭性、可提高综合节能效果。
4. 纤维喷涂棉适合钢材、混凝土、木材、铝塑板等基材表面。
5. 保温隔热耐火纤维棉采用喷涂设备，施工便捷、效率高，节省人工及时间。

保温隔热耐火纤维棉是由矿石与焦炭按比例经高温熔融经离心而产生。所谓矿石乃矿渣与硅石的代称。

矿石与焦炭按比例经高温熔融而得保温隔热耐火纤维棉，经高温熔融后，保温隔热耐火纤维棉的主要成分成为了玻璃相。

保温隔热耐火纤维棉的其他成分还有硅灰石、铝黄长石、钙长石、甲型硅灰石等等。

无机纤维喷涂棉是一种新型环保建筑涂料，具有耐火、保温、不腐蚀等优势。

无机喷涂棉的喷涂工艺流程及操作要点：

- 1、原材料外观质量检验 施工前，应对喷涂纤维棉和粘接剂进行抽样检验，纤维棉应干燥无结块，洁白无污物，粘接剂应无分层、无发泡、无变质和变色。

2、喷涂基面处理，首先喷涂基面处理：用压缩空气或清水清理喷涂基面灰尘和污垢；检查吊挂件及预埋件是否牢靠，应将松动部件紧固，如原基面已经损坏或有严重裂缝，应先进行修补。

其次对门窗及各种设备、管线和非喷涂部位防护遮挡，堵塞非喷涂部位及通风管线通孔。

后清理工作面的障碍物，保证喷涂手的顺畅移动空间及其安全性，保持喷射距离和喷涂角度。

3、材料配制和调试：打散压缩纤维棉，连续将喷涂棉填入喷涂机内，并保持料箱内纤维材料充足；由专人负责按喷涂胶使用说明，使用洁净水在配套容器（安装有高速搅拌器的200升刻度塑料容器）内稀释粘接剂原液，严格控制配制比例，不得随意增加水量稀释，并持续开动电动搅拌器进行均匀搅拌，搅拌时间不少于5分钟，每桶逐一调配，随用随配，避免胶液冻结失效。

4、基层表面预喷底涂层：基层表面清洁后，即可使用已配好的喷涂粘接剂对基面预喷胶处理，胶量适当和均匀，不流淌。

铭域超细无机纤维喷涂棉 保温隔热耐火纤维棉